

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/2-strefowy-wzmacniacz-audio-ds-qae0a60g1-vb-60nbspw-hikvision-p-337.html>

2-STREFOWY WZMACNIACZ AUDIO DS-QAE0A60G1-VB 60 W Hikvision



Cena	924,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-QAE0A60G1-VB
Kod EAN	6942160444734

Opis produktu

Pasma przenoszenia: 80 Hz ... 20 kHz ; Wejścia audio: 1 szt. Gniazdo Jack 6.5 mm - Wejście na mikrofon zewnętrzny, 2 szt. CINCH MONO, 1 szt. USB 2.0, Bluetooth ; Wyjścia audio: 2 szt. CINCH, 2 szt. Wyjście głośnikowe 4-8 Ω 2 szt. Wyjście głośnikowe - Złącze linii 100V ; Zasilanie: 24 V DC ;

Wzmacniacz DS-QAE0A60G1-VB to wzmacniacz miksujący, czyli wzmacniacz zintegrowany z mikserem, wyposażony w wejście mikrofonowe, 2 wejścia liniowe, odtwarzacz USB oraz interfejs Bluetooth.

Wzmacniacz miksujący jest dobrym rozwiązaniem dla mniejszych instalacji, gdzie potrzeba prostego i kompaktowego systemu.

Moc znamionowa:	60 W (2 x 30 W)
Pasma przenoszenia:	80 Hz ... 20 kHz
Stosunek sygnał/szum (S/N):	≥ 100 dB
Regulacja poziomu wej. audio:	Mikrofon Wejście RCA 1 Wejście RCA 2
Wejścia audio:	1 szt. Gniazdo Jack 6.5 mm - Wejście na mikrofon zewnętrzny, 2 szt. CINCH MONO, 1 szt. USB 2.0, Bluetooth
Wyjścia audio:	2 szt. CINCH, 2 szt. Wyjście głośnikowe 4-8 Ω
Sygnalizacja LED:	2 szt. Wyjście głośnikowe - Złącze linii 100V Power, USB, Bluetooth
Obsługiwane formaty audio:	64 kbit/s G.711, 128 kbit/s MP3
Wybrane cechy:	Interfejs Bluetooth Odtwarzanie multimediów z nośnika USB : MP3, WAV
Zabezpieczenia:	Miksowanie kanałów wejściowych Przeciwzwarciowe Przebieżeniowe Temperaturowe Wbudowana ochrona antyelektrostatyczna Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Zabezpieczenie przeciwporażeniowe
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały

Zasilanie:	24 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	1.51 kg
Wymiary:	231 x 191 x 52 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	327400189
Gwarancja:	3 lata