

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/agregat-pradotworczy-dy-18020da-pro-18nbspkw-senci-dynamo-p-3260.html>



AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY DY-18020DA-PRO 18 kW SENCI Dynamo

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DY-18020DA-PRO
Kod EAN	5902887077951

Opis produktu

Moc nominalna: 18 kW, 6 kW - dla gniazda jednofazowego ; Napięcie wyjściowe: 230 V AC, 400 V AC ; Liczba gniazd sieciowych: 1 szt. - jednofazowe, 16 A IEC 60309, 1 szt. - jednofazowe, 16 A CEE 7/4 (Schuko), 1 szt. - trójfazowe, 32 A IEC 60309 ; Kompatybilny z ATS; Stabilizacja napięcia: AVR ; Wbudowany woltomierz; Pomiar częstotliwości w Hz; Pomiar liczby motogodzin; Wyjście 12V DC; Rozruch silnika: Elektryczny - rozrusznik ; Poziom hałasu w czasie pracy: 95 dB ; Wskaźnik poziomu paliwa;

Agregat prądotwórczy wyposażony w rozrusznik idealnie sprawdzi się jako źródło zasilania w przypadku zaniku energii w sieci lub jako zastępcze źródło prądu w firmie, na placu budowy, w domu lub w warsztacie

Gumowe stabilizatory i poduszki silnika agregatu zapewniają tłumienie drgań i zminimalizowanie hałasu

Uwaga! %s Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej 24/7 W przypadku długotrwałej pracy agregatu nie należy go obciążać więcej niż 75% mocy nominalnej

Uwaga! %s Fabrycznie akumulator rozruchowy jest rozłączony i przed pierwszym uruchomieniem należy podłączyć go według instrukcji obsługi. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego

Moc nominalna:	18 kW , 6 kW - dla gniazda jednofazowego
Moc maksymalna:	20 kW
Napięcie wyjściowe:	230 V AC, 400 V AC
Liczba gniazd sieciowych:	1 szt. - jednofazowe, 16 A IEC 60309 , 1 szt. - jednofazowe, 16 A CEE 7/4 (Schuko) , 1 szt. - trójfazowe, 32 A IEC 60309
Częstotliwość wyjściowa:	50 Hz
Kompatybilny z ATS:	
Stabilizacja napięcia:	AVR
Wbudowany woltomierz:	
Pomiar częstotliwości w Hz:	
Pomiar liczby motogodzin:	

Wyjście 12V DC:	
Moc silnika:	30 KM
Pojemność skokowa silnika:	1326 cm ³
Typ silnika:	2-cylindrowy, wysokoprężny (Diesla) z bezpośrednim wtryskiem paliwa, 2V98 - w układzie V-widlasy, 2-cylindrowy, chłodzony powietrzem
Rozruch silnika:	Elektryczny - rozrusznik
Poziom hałasu w czasie pracy:	95 dB
Średnie spalanie:	5 l/h
Pojemność zbiornika paliwa:	45 l
Wskaźnik poziomu paliwa:	
Wybrane cechy:	Sygnalizacja niskiego poziomu oleju Zabezpieczenie przeciążeniowe Wyświetlanie parametrów pracy : napięcie, częstotliwość, motogodziny od ostatniego uruchomienia silnika, motogodziny sumaryczne Akumulator 12V / 45Ah - w zestawie Czerwony
Kolor:	
Waga:	270 kg
Wymiary:	985 x 745 x 815 mm
Producent / Marka:	SENCI / Dynamo
Gwarancja:	2 lata