

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowa-centrala-alarmowa-ax-pro-ds-pwa96-m2h-we-hikvision-p-4040.html>



## BEZPRZEWODOWA CENTRALA ALARMOWA AX PRO DS-PWA96-M2H-WE Hikvision

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>DS-PWA96-M2H-WE</b> |
| Kod EAN          | <b>6931847164270</b>   |

### Opis produktu

Wejścia na płycie głównej: 16 szt. ; Wyjścia na płycie głównej: 2 szt. ; Liczba obsługiwanych czujek bezprzewodowych: max. 96 szt. ; Zakres częstotliwości pracy urządzeń bezprzewodowych: 868 MHz ; Wbudowane moduły: Moduł 3G/4G ; Wybrane funkcje: Zasilanie awaryjne : Miejsce na akumulator 12 V / 7 Ah (brak w zestawie) ; Zasilanie: 100 V ... 240 V AC ;

Bezprzewodowa centrala alarmowa DS-PWA96-M2H-WE obsługuje max. 96 urządzeń Urządzenie pozwala obsłużyć max. 6 bezprzewodowych sygnalizatorów oraz do 48 pilotów

|   |  |
|---|--|
| Wejścia na płycie głównej:                            | 16 szt.  |
| Wyjścia na płycie głównej:                            | 2 szt.   |
| Wydajność prądowa zasilacza:                          | 1 A  |
| Liczba obsługiwanych czujek bezprzewodowych:          | max. 96 szt.   |
| Liczba obsługiwanych czujek PIR z kamerą:             | max. 48 szt.   |
| Liczba obsługiwanych pilotów:                         | max. 48 szt.   |
| Obsługa kart/breloków RFID:                           | max. 48 szt.   |
| Liczba obsługiwanych syren bezprzewodowych:           | max. 6 szt.  |
| Zakres częstotliwości pracy urządzeń bezprzewodowych: | 868 MHz  |
| Strefy:   | 96   |
| Timery:   |  |
| Użytkownicy + administratorzy:                        | 30 + 1 + 1   |
| Klawiatura w komplecie:                               |  |
| Wbudowane moduły:                                     | Moduł Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz<br>LAN, 10/100Mb<br>Moduł 3G/4G   |
| Dostęp z komputera PC:                                | aplikacja iVMS-4200  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:                        |  |
| Wybrane funkcje:                                      | Komunikacja dwukierunkowa<br>Obsługa zdarzeń wideo za pośrednictwem klienta mobilnego oraz email<br>Konfiguracja za pośrednictwem klienta www, klienta |

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | mobilnego lub oprogramowania<br>Zgodność z protokołem SIA-Contact ID<br>Zgodność z protokołem Tri-X/Cam-X<br>Sygnalizacja LED<br>Zasilanie awaryjne : Miejsce na akumulator 12 V / 7 Ah (brak w zestawie) |
| Zasilanie:         | Zgodne z normą EN 50131 @ Grade 2<br>100 V ... 240 V AC (przewód w komplecie)   |
| Obudowa:           | Tworzywo sztuczne   |
| Kolor:             | Biały   |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C  |
| Waga:              | 1.1 kg  |
| Wymiary:           | 260 x 198 x 86 mm   |
| Producent / Marka: | Hikvision   |
| SAP Code:          | 302401941   |
| Gwarancja:         | 2 lata  |