

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowa-czujka-akustyczna-zbicia-szkla-ard512-w2868-dahua-p-801.html>

BEZPRZEWODOWA CZUJKA AKUSTYCZNA ZBICIA SZKŁA ARD512-W2(868) DAHUA

Cena	165,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ARD512-W2(868)
Kod EAN	6923172535122

Opis produktu

Detekcja: Czujnik zbicia szkła ; Zasięg: max. 9 m ; Sygnalizacja alarmu: Dioda LED, Sygnał do centrali alarmowej ; Zakres częstotliwości: 868 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): max. 1600 m ; Kolor: Biały ;

Czujnik zbicia szkła

Detekcja:	Czujnik zbicia szkła
Zasięg:	max. 9 m
Regulacja czułości:	
Sygnalizacja alarmu:	Dioda LED : Kolor - zielony, Sygnał do centrali alarmowej
Zakres częstotliwości:	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 1600 m
Wejścia alarmowe:	2 x NO/NC
Zasilanie:	1 x bateria CR123A 3 V (w zestawie)
Czas pracy na baterii:	~ 3 lata - wejście 1x NO ~ 1 rok - wejście 2x NC
Pobór prądu:	max. 50 mA
Wybrane cechy:	<p>Działanie czujki jest oparte o wielokierunkowy mikrofon wysokiej klasy wykrywanie zbicia szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego - Grubość szkła : 2.4 mm ... 6.4 mm, Wielkość tafli szkła : 0.3 m x 0.3 m ... 3 m x 3 m</p> <p>Tryb testowy</p> <p>Czujka cyfrowa - zaawansowana mikroprocesorowa dwutorowa analiza sygnału (wykrycie niskiej częstotliwości, wykrycie wysokiej częstotliwości)</p> <p>Komunikacja dwukierunkowa</p> <p>Szyfrowanie danych AES-128</p> <p>Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję</p> <p>Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża</p> <p>Alarm niskiego poziomu baterii</p>

Kolor:	Aktualizacja oprogramowania przez chmurę Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Waga:	0.06 kg
Wymiary:	25 x 108 x 35 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	2 lata