

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowa-czujka-dualna-mikrofal-pir-aod-210-outdoor-motion-detector-abaxabax2-satel-p-6072.html>



BEZPRZEWODOWA CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR AOD-210 (Outdoor Motion Detector) ABAX/ABAX2 SATEL

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 711,06 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | AOD-210 |
| Kod EAN | 5905033336667 |

Opis produktu

Typ czujki: MW + podwójny pyroelement; Współpraca: ABAX/ABAX2 ; Pasmo częstotliwości: 868 MHz ... 868.6 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): ≤ 2000 m - ABAX2 @ ACU-220, ≤ 1600 m - ABAX2 @ ACU-280, ≤ 500 m - ABAX ; Zasięg czujki PIR: 16 m / 90 ° ; Odporność na zwierzęta: ≤ 20 kg ; Czas pracy na baterii (w trybie oszczędzania energii): ≤ 2 lata ;

Bezprzewodowy czujnik ruchu, którego rolą jest wykrywanie poruszającego się intruza w chronionej przez systemem przestrzeni. Dzięki kombinacji detekcji PIR i MW, została osiągnięta wysoka odporność na fałszywe alarmy. Idealnie nadaje się do budowy monitoringu małych obiektów takich jak np.: kioski, domki letniskowe, butiki, garaże wolnostojące i warsztaty, a także wszędzie tam gdzie prowadzenie instalacji przewodowej jest trudne lub niemożliwe do wykonania.

AOD-210 współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym ABAX/ABAX2

Bateria litowa służąca do zasilania urządzenia gwarantuje wieloletnią pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie niezawodny w eksploatacji jak tradycyjne rozwiązania przewodowe.

Do zastosowań zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń

| | |
|--|--|
| Współpraca: | ABAX/ABAX2 |
| Pasmo częstotliwości: | 868 MHz ... 868.6 MHz |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): | ≤ 2000 m - ABAX2 @ ACU-220, ≤ 1600 m - ABAX2 @ ACU-280, ≤ 500 m - ABAX |
| Zasięg czujki PIR: | 16 m / 90 ° |
| Odporność na zwierzęta: | ≤ 20 kg |
| Zasilanie: | CR123A 3 V (w komplecie) |
| Czas pracy na baterii (w trybie oszczędzania energii): | ≤ 2 lata |
| Wykrywalna prędkość ruchu: | 0.3 ... 3 m/s |
| Zalecana wysokość montażu: | 2.4 m |

| | |
|---|--|
| Stopień zabezpieczenia (Grade): | 2 |
| Wybrane cechy: | <p>Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW) Wbudowany czujnik zmierzchu umożliwiając zastosowanie czujki w systemach automatyki Zdalna konfiguracja Zaawansowane zarządzanie energią Zaawansowana kompensacja temperatury Dzięki kombinacji detekcji PIR i MW, została osiągnięta wysoka odporność na fałszywe alarmy Możliwość pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła, silny wiatr) Regulowana czułość detekcji PIR / MW Kontrola strefy podejścia Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża</p> |
| Temperatura pracy: | -40 °C ... 55 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 93 ± 3 % |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP54 |
| Wymiary: | 65 x 138 x 58 mm |
| Waga: | 0.18 kg |
| Producent / Marka: | SATEL |
| Gwarancja: | 2 lata |