

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowa-czujka-dualna-mikrofal-pir-ard2251e-w2868-dahua-p-924.html>



## BEZPRZEWODOWA CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR ARD2251E-W2(868) DAHUA

Cena	<b>624,35 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>ARD2251E-W2(868)</b>
Kod EAN	<b>6923172509109</b>

### Opis produktu

Współpraca: Bezprzewodowe systemy alarmowe DAHUA ; Pasma częstotliwości: 868 MHz ... 868.6 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): max. 1600 m ; Zasięg czujki PIR: 15 m / 90 ° ; Czas pracy na baterii (w trybie oszczędzania energii): ~ 5 lat ; Odporność na zwierzęta: ≤ 40 kg, ≤ 80 cm ;

Bezprzewodowy czujnik ruchu, którego rolą jest wykrywanie poruszającego się intruza w chronionej przez systemem przestrzeni Dzięki kombinacji detekcji PIR i MW, została osiągnięta wysoka odporność na fałszywe alarmy Dzięki odporności na zwierzęta, ARD2251E-W2(868) może zapewnić ochronę nawet wtedy gdy w czasie dozoru w jej zasięgu poruszają się małe zwierzęta domowe

Bateria litowa służąca do zasilania urządzenia gwarantuje wieloletnią pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie niezawodny w eksploatacji jak tradycyjne rozwiązania przewodowe

Współpraca:	Bezprzewodowe systemy alarmowe DAHUA
Zastosowanie:	Zewnętrzna / Wewnętrzna
Pasma częstotliwości:	868 MHz ... 868.6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 1600 m
Zasięg czujki PIR:	15 m / 90 °
Zasilanie:	4 x CR123A 3 V Bateria litowa (w zestawie)
Czas pracy na baterii (w trybie oszczędzania energii):	~ 5 lat
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 2 m/s
Zalecana wysokość montażu:	1 m
Odporność na zwierzęta:	≤ 40 kg, ≤ 80 cm
Wybrane cechy:	<p>Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofalowa (MW) Czujka cyfrowa 24 GHz Detekcja mikrofalowa w oparciu o efekt Dopplera Dwu-kierunkowa kompensacja temperatury Funkcja monitorowania temperatury otoczenia Funkcja antymaskingu oraz wykrywania poruszenia czujką Możliwość współpracy z modułem kamery</p>

	<p>Komunikacja dwukierunkowa  Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję  Szyfrowanie danych AES-128  Możliwość ustawiania czułości PIR - 5 poziomów  Tryb testowy  Alarm niskiego poziomu baterii  Zabezpieczenia antysabotażowe  Aktualizacja oprogramowania przez chmurę  Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy  Przycisk ON/OFF  Biały</p>
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-25 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Waga:	0.59 kg
Wymiary:	211 x 106 x 94 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>