

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowa-czujka-dualna-mikrofala-pir-ax-pro-ds-pdd12p-eg2-we-hikvision-p-5120.html>



BEZPRZEWODOWA CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR AX PRO DS-PDD12P- EG2-WE Hikvision

Cena	553,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-PDD12P-EG2-WE
Kod EAN	6941264063131

Opis produktu

Współpraca: Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX PRO ; Pasma częstotliwości: 868 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): max. 1600 m ; Zasięg czujki PIR: 12 m / 85.9 ° ; Czas pracy na baterii (w trybie oszczędzania energii): ~ 5 lat ; Odporność na zwierzęta: ≤ 30 kg ;

Bezprzewodowy czujnik ruchu, którego rolą jest wykrywanie poruszającego się intruza w chronionej przez systemem przestrzeni. Dzięki kombinacji detekcji PIR i MW, została osiągnięta wysoka odporność na fałszywe alarmy. Dzięki odporności na zwierzęta, DS-PDD12P-EG2-WE może zapewnić ochronę nawet wtedy gdy w czasie dozoru w jej zasięgu poruszają się małe zwierzęta domowe.

Bateria litowa służąca do zasilania urządzenia gwarantuje wieloletnią pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie niezawodny w eksploatacji jak tradycyjne rozwiązania przewodowe.

Współpraca:	Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX PRO
Pasma częstotliwości:	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 1600 m
Zasięg czujki PIR:	12 m / 85.9 °
Zasilanie:	2 x CR123A 3 V Bateria litowa (w zestawie)
Czas pracy na baterii (w trybie oszczędzania energii):	~ 5 lat
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 2 m/s
Zalecana wysokość montażu:	1.8 ... 2.4 m
Odporność na zwierzęta:	≤ 30 kg
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Wybrane cechy:	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofalowa (MW) Czujka cyfrowa SEC (Smart Environmental Control) - zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnału oraz optyka 3D 24 GHz Detekcja mikrofalowa w oparciu o efekt Dopplera Zaawansowana kompensacja temperatury

	Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) Komunikacja dwukierunkowa Zgodność z protokołem Tri-X Szyfrowanie danych AES-128 Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję Biały
Kolor:	
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Waga:	0.14 kg
Wymiary:	103 x 66 x 49 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	314300071
Gwarancja:	2 lata