

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowa-czujka-dualna-mikrofal-pir-ax-pro-ds-pdtt15am-lm-we-hikvision-p-4667.html>



BEZPRZEWODOWA CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR AX PRO DS- PDTT15AM-LM-WE Hikvision

Cena	2 067,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-PDTT15AM-LM-WE
Kod EAN	6931847146757

Opis produktu

Współpraca: Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX PRO ; Pasma częstotliwości: 868 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): max. 1600 m ; Zasięg czujki PIR: 15 m / 90 ° ... 180 ° ; Czas pracy na baterii (w trybie oszczędzania energii): ~ 5 lat ; Odporność na zwierzęta: ≤ 40 kg ; Klasa szczelności: IP65 ;

Bezprzewodowy czujnik ruchu, którego rolą jest wykrywanie poruszającego się intruza w chronionej przez systemem przestrzeni. Dzięki kombinacji detekcji PIR i MW, została osiągnięta wysoka odporność na fałszywe alarmy. Dzięki odporności na zwierzęta, DS-PDTT15AM-LM-WE może zapewnić ochronę nawet wtedy gdy w czasie dozoru w jej zasięgu poruszają się małe zwierzęta domowe.

Urządzenie może pracować na zewnątrz pomieszczeń

Współpraca:	Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX PRO
Pasma częstotliwości:	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 1600 m
Zasięg czujki PIR:	15 m / 90 ° ... 180 °
Zasilanie:	5 x CR123A 3 V Bateria litowa (w zestawie)
Czas pracy na baterii (w trybie oszczędzania energii):	~ 5 lat
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 2 m/s
Zalecana wysokość montażu:	0.8 ... 1.2 m
Odporność na zwierzęta:	≤ 40 kg
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofal (MW) Aktywny antymasking IR Regulacja czułości 24 GHz Detekcja mikrofalowa w oparciu o efekt Dopplera Zaawansowana kompensacja temperatury Zdalna konfiguracja Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) Komunikacja dwukierunkowa

	Zgodność z protokołem Tri-X Szyfrowanie danych AES-128 Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję Biały
Kolor:	
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-25 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Waga:	0.47 kg
Wymiary:	75 x 202 x 73 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	314300256
Gwarancja:	2 lata