

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowa-czujka-pir-apd-200-motion-detector-abaxabax2-satel-p-6082.html>



BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR APD-200 (Motion Detector) ABAX/ABAX2 SATEL

Cena	283,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	APD-200
Kod EAN	5905033336636

Opis produktu

Typ czujki: podwójny pyroelement; Współpraca: ABAX/ABAX2 ; Zakres częstotliwości: 868 MHz ... 868.6 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): ≤ 2000 m - ABAX2 @ ACU-220, ≤ 1600 m - ABAX2 @ ACU-280, ≤ 500 m - ABAX ; Kąt detekcji / zasięg detekcji: 90 ° / 15 x 24 m ; Żywotność baterii: ~ 2 lata ;

Bezprzewodowy czujnik ruchu, którego rolą jest wykrywanie poruszającego się intruza w chronionej przez systemem przestrzeni. Idealnie nadaje się do budowy monitoringu małych obiektów takich jak np.: kioski, domki letniskowe, butiki, garaże wolnostojące i warsztaty, a także wszędzie tam gdzie prowadzenie instalacji przewodowej jest trudne lub niemożliwe do wykonania.

APD-200 współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym ABAX/ABAX2

Bateria litowa służąca do zasilania urządzenia gwarantuje wieloletnią pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie niezawodny w eksploatacji jak tradycyjne rozwiązania przewodowe

Współpraca:	ABAX/ABAX2
Zakres częstotliwości:	868 MHz ... 868.6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	≤ 2000 m - ABAX2 @ ACU-220, ≤ 1600 m - ABAX2 @ ACU-280, ≤ 500 m - ABAX
Kąt detekcji / zasięg detekcji:	90 ° / 15 x 24 m
Odporność na zwierzęta:	
Zasilanie:	CR123A 3 V
Żywotność baterii:	~ 2 lata
Zalecana wysokość montażu:	2.4 m
Wybrane cechy:	Możliwość włączenia / wyłączenia kontroli strefy podejścia wysokiej jakości tor podczerwieni kontrola stanu baterii Uniwersalny uchwyt, ułatwiający montaż czujki zarówno na ścianie jak i na suficie Dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym, ułatwiająca uruchomienie i późniejszą konserwację systemu Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od

	podłoża Zdalna konfiguracja 2
Stopień zabezpieczenia (Grade):	
Zgodność z normami:	EN 50131-1, EN50130-4, EN50130-5
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.12 kg
Wymiary:	62 x 137 x 42 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata