

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowa-czujka-pir-i-zbicia-szyby-ax-pro-ds-pdpg12p-eg2-we-hikvision-p-5028.html>



## BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR I ZBIKIA SZYBY AX PRO DS-PDPG12P-EG2-WE Hikvision

Cena	<b>502,95 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-PDPG12P-EG2-WE</b>
Kod EAN	<b>6941264073550</b>

### Opis produktu

Współpraca: HIKVISION AX PRO ; Zasilanie bateryjne: 2 x CR123A 3 V Bateria litowa (w zestawie) ; Żywotność baterii: ~ 4 lata ; Zakres częstotliwości: 868 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): max. 1600 m ; Kąt detekcji / zasięg detekcji: Czujnik PIR : 85.9 ° / 12 m, Czujnik zbicia szkła : 120 ° / 8 m ; Odporność na zwierzęta: ≤ 30 kg ; Kolor: Biały ;

Czujka DS-PDPG12P-EG2-WE umożliwia wykrycie ruchu w chronionym obszarze, a także wykrycie zbicia szyby. Dzięki odporności na zwierzęta, DS-PDPG12P-EG2-WE może zapewnić ochronę nawet wtedy gdy w czasie dozoru w jej zasięgu poruszają się małe zwierzęta domowe.

Bateria litowa służąca do zasilania urządzenia gwarantuje wieloletnią pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie niezawodny w eksploatacji jak tradycyjne rozwiązania przewodowe.

DS-PDPG12P-EG2-WE współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym HIKVISION AX PRO

Współpraca:	HIKVISION AX PRO
Zasilanie bateryjne:	2 x CR123A 3 V Bateria litowa (w zestawie)
Żywotność baterii:	~ 4 lata
Zakres częstotliwości:	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 1600 m
Zalecana wysokość montażu:	1.8 ... 2.4 m
Kąt detekcji / zasięg detekcji:	Czujnik PIR : 85.9 ° / 12 m, Czujnik zbicia szkła : 120 ° / 8 m
Cyfrowa kompensacja temperatury:	
Odporność na zwierzęta:	≤ 30 kg
Klasa środowiskowa:	II
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 2 m/s
Wybrane cechy:	Czujka cyfrowa Wskaźnik sygnału

	<p>Sygnalizacja LED : Zielony - Czujnik PIR, Czerwony - Czujnik zbitcia szkła, Niebieski - ALARM  Zaawansowana kompensacja temperatury  Zdalna konfiguracja  Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)  Komunikacja dwukierunkowa  Zgodność z protokołem Tri-X  Szyfrowanie danych AES-128  Ochrona przed zagłuszaniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję wykrywanie zbitcia szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego  Parametry detekcji :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulacja czułości : 2, 4, 6, 8 m</li> <li>• Grubość szkła : 2.4 mm ... 6.4 mm</li> <li>• Wielkość tafli szkła : 0.3 m x 0.3 m ... 3 m x 3 m</li> </ul>
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Waga:	0.132 kg
Wymiary:	103 x 66 x 49 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	314300072
Gwarancja:	2 lata