

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowa-czujka-universalna-axd-200-dg-abaxabax2-satel-p-6075.html>

## BEZPRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA AXD-200-DG ABAX/ABAX2 SATEL

Cena	<b>249,74 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>AXD-200-DG</b>
Kod EAN	<b>5905033336599</b>

### Opis produktu

Współpraca: ABAX/ABAX2 ; Pasma częstotliwości: 868 MHz ... 868.6 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): ~ 500 m @ ABAX, ~ 2000 m @ ABAX2 ; Kolor: Ciemny grafit ;

Czujka bezprzewodowa AXD-200-DG to urządzenie wielofunkcyjne, działające w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2/ABAX, które spełnia wymagania EN 50131 Grade 2

Urządzenie może pracować w jednym z kilku dostępnych trybów jako czujka: magnetyczna, dwukanałowa magnetyczna (z dodatkowym trybem jako ekspander wejść przewodowych 2x NC), magnetyczna z wejściem roletowym (z dodatkowym trybem jako ekspander wejść przewodowych NC i roletowe), wstrząsowa i magnetyczna, przemieszczenia, temperatury lub zalania

Współpraca:	ABAX/ABAX2
Sygnalizacja alarmu:	Sygnal do centrali alarmowej
Pasma częstotliwości:	868 MHz ... 868.6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	~ 500 m @ ABAX, ~ 2000 m @ ABAX2
Bateria:	CR123A 3 V - 3.0 V (w komplecie)
Czas pracy na baterii:	~ 2 lata
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Wybrane cechy:	<p>Tryby pracy :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czujka magnetyczna</li> <li>• Dwukanałowa czujka magnetyczna</li> <li>• Czujka magnetyczna z wejściem roletowym</li> <li>• Czujka wstrząsowa i magnetyczna - Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna</li> <li>• Czujka przemieszczenia - Wykrywanie zmiany położenia przedmiotu</li> <li>• Czujnik temperatury - Pomiar temperatur w zakresie -10°C ... +55°C, Dwa programowalne progi temperatury (górny i dolny)</li> <li>• Czujnik zalania wodą - Wymagana sonda FPX-1</li> </ul>

	<p>dostępna osobno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekspander wejść przewodowych 2 x NC</li> <li>• Ekspander wejść przewodowych: NC i roletowe</li> </ul> <p>Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża Zdalna konfiguracja Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu Dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym, ułatwiająca uruchomienie i późniejszą konserwację systemu</p>
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Kolor:	Ciemny grafit
Waga:	0.023 kg
Wymiary:	20 x 102 x 23 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata