

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowa-glowica-termostatyczna-art-200-abax2-satel-p-3907.html>

BEZPRZEWODOWA GŁOWICA TERMOSTATYCZNA ART-200 ABAX2 SATEL

Cena	228,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ART-200
Kod EAN	5905033332713

Opis produktu

Głowica umożliwia zdalne i ręczne sterowanie zaworem grzejnika; Współpraca: ABAX2 ; Pasmo częstotliwości: 868 MHz ... 868.6 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): ≤ 1000 m ; Kolor: Biały ;

Urządzenie ART-200 służy do regulacji temperatury w zamkniętych pomieszczeniach, co pozwala obniżyć zużycie energii. Głowica umożliwia zdalne i ręczne sterowanie zaworem grzejnika.

Głowica ART-200 przeznaczona jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2 i obsługiwana jest przez kontrolery ACU-200, ACU-280 z wersją oprogramowania 6.06 lub nowszą oraz retransmitter ARU-200. Głowica może być montowana na zaworach grzejnikowych z gwintem M30x1.5 mm. Do głowicy dołączany jest adapter, który umożliwia montaż także na zaworze Danfoss RA.

Nastawy temperatury komfortowej i ekonomicznej można zmieniać przyciskami na głowicy, za pomocą manipulatorów (np. dotykowych INT-TSI) lub z aplikacji mobilnej INTEGRA CONTROL.

Współpraca:	ABAX2
Pasmo częstotliwości:	868 MHz ... 868.6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	≤ 1000 m
Bateria:	2 x LR6 (AA) - 1.5 V (brak w zestawie)
Czas pracy na baterii:	~ 2 lata
Pobór prądu:	98 μ A (tryb czuwania) max. 80 mA
Wybrane cechy:	Tryby pracy : - temperatura komfortowa - temperatura ekonomiczna - ręczne ustawianie pozycji zaworu / temperatury Możliwość regulacji temperatury w zakresie : 5 °C ... 30 °C Zdalna konfiguracja Podgląd stanu urządzenia Wybór używanego czujnika temperatury - wbudowany lub zewnętrzny (system ABAX 2) Boost Heat - funkcja szybkiego ogrzewania Funkcja odkamieniania zaworu

	<p> Detekcja otwartego okna Child Lock - zabezpieczenie urządzenia przed dziećmi Wbudowany wyświetlacz LCD Wskaźnik naładowania baterii kontrola stanu baterii Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa - AES Dywersyfikacja kanałów transmisji - 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz Zdalna aktualizacja oprogramowania Opcja "ECO" umożliwia nawet czterokrotne wydłużenie czasu pracy na baterii (tylko w ABAX2) Montaż na zawory : M30 x 1.5 mm W zestawie : - Adapter Danfoss RA - pierścień pozycjonujący ułatwiający montaż na zaworach o mniejszej średnicy -10 °C ... 50 °C </p>
Temperatura pracy:	
Kolor:	Biały
Waga:	0.12 kg
Wymiary:	55 x 102 x 61 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata