

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowa-kurtynowa-czujka-pir-acd-220-br-curtain-detector-br-abax2-satel-p-4816.html>



BEZPRZEWODOWA, KURTYNOWA CZUJKA PIR ACD-220-BR (Curtain Detector BR) ABAX2 SATEL

Cena	264,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ACD-220-BR
Kod EAN	5905033337961

Opis produktu

Współpraca: Bezprzewodowe systemy alarmowe SATEL ABAX2 ; Żywotność baterii: ~ 2 lat ; Zakres częstotliwości: 868.0 ... 868.6 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): max. 2000 m ACU-220, max. 1200 m ACU-280 ; Zastosowanie: Wewnętrzna ; Rodzaj czujnika: Pasywna podczerwień (PIR) ; Kąt detekcji / zasięg detekcji: 15 ° / 5 x 1 m ; Kolor: Brązowy ;

Czujka kurtynowa zapewnia wąski kąt detekcji

ACD-220-BR współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym ABAX2

Współpraca:	Bezprzewodowe systemy alarmowe SATEL ABAX2
Zasilanie bateryjne:	1 x CR123A 3 V Bateria litowa (w zestawie)
Żywotność baterii:	~ 2 lat
Pobór prądu:	15 mA (max) 70 µA (tryb czuwania)
Zakres częstotliwości:	868.0 ... 868.6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 2000 m ACU-220 , max. 1200 m ACU-280
Zastosowanie:	Wewnętrzna
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Kąt detekcji / zasięg detekcji:	15 ° / 5 x 1 m
Regulacja czułości:	
Funkcja prealarmu:	
Cyfrowa kompensacja temperatury:	
Odporność na zwierzęta:	
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 1 m/s
Zgodność z normami:	EN50130-4, EN50130-5
Klasa środowiskowa:	II zgodne z EN50130-5

Wybrane cechy:	<p>Soczewka kurtynowa cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa - AES Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję Nadzór układu detekcji ruchu kontrola stanu baterii Opcja "ECO" umożliwi nawet czterokrotne wydłużenie czasu pracy na baterii (tylko w ABAX2) Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża Sygnalizacja LED Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu Zdalna konfiguracja Wbudowany czujnik temperatury, Pomiar temperatury :</p>
Kolor:	-10 °C ... 55 °C Brązowy
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.022 kg
Wymiary:	105 x 25 x 20 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata