

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowa-kurtynowa-czujka-pir-acd-220-dg-curtain-detector-dg-abax2-satel-p-4802.html>



## BEZPRZEWODOWA, KURTYNOWA CZUJKA PIR ACD-220-DG (Curtain Detector DG) ABAX2 SATEL

Cena	<b>264,77 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>ACD-220-DG</b>
Kod EAN	<b>5905033337978</b>

### Opis produktu

Współpraca: Bezprzewodowe systemy alarmowe SATEL ABAX2 ; Żywotność baterii: ~ 2 lat ; Zakres częstotliwości: 868.0 ... 868.6 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): max. 2000 m ACU-220, max. 1200 m ACU-280 ; Zastosowanie: Wewnętrzna ; Rodzaj czujnika: Pasywna podczerwień (PIR) ; Kąt detekcji / zasięg detekcji: 15 ° / 5 x 1 m ; Kolor: Ciemny grafit ;

Czujka kurtynowa zapewnia wąski kąt detekcji

ACD-220-DG współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym ABAX2

Współpraca:	Bezprzewodowe systemy alarmowe SATEL ABAX2
Zasilanie bateryjne:	1 x CR123A 3 V Bateria litowa (w zestawie)
Żywotność baterii:	~ 2 lat
Pobór prądu:	15 mA (max) 70 µA (tryb czuwania)
Zakres częstotliwości:	868.0 ... 868.6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 2000 m ACU-220 , max. 1200 m ACU-280
Zastosowanie:	Wewnętrzna
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Kąt detekcji / zasięg detekcji:	15 ° / 5 x 1 m
Regulacja czułości:	
Funkcja prealarmu:	
Cyfrowa kompensacja temperatury:	
Odporność na zwierzęta:	
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 1 m/s
Zgodność z normami:	EN50130-4, EN50130-5
Klasa środowiskowa:	II zgodne z EN50130-5

Wybrane cechy:	<p>Soczewka kurtynowa  cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury,  zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i  powtarzalność parametrów  Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa - AES  Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie  częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję  Nadzór układu detekcji ruchu  kontrola stanu baterii  Opcja "ECO" umożliwia nawet czterokrotne wydłużenie  czasu pracy na baterii (tylko w ABAX2)  Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od  podłoża  Sygnalizacja LED  Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu  Zdalna konfiguracja  Wbudowany czujnik temperatury, Pomiar temperatury :</p>
Kolor:	-10 °C ... 55 °C Ciemny grafit
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.02 kg
Wymiary:	105 x 25 x 20 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata