

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowa-kurtynowa-czujka-pir-am-ds-pdc10am-eg2-we-hikvision-p-347.html>



BEZPRZEWODOWA, KURTYNOWA CZUJKA PIR AM DS-PDC10AM-EG2-WE Hikvision

| | |
|------------------|--------------------------|
| Cena | 526,07 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | DS-PDC10AM-EG2-WE |
| Kod EAN | 6931847124670 |

Opis produktu

Współpraca: Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX PRO ; Żywotność baterii: ~ 5 lat ; Zakres częstotliwości: 868 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): max. 1600 m ; Kąt detekcji / zasięg detekcji: 5 ° / 10 m (montaż na ścianie), 5 m (montaż na suficie) ;

Bezprzewodowy czujnik ruchu, którego rolą jest wykrywanie poruszającego się intruza w chronionej przez systemem przestrzeni Czujka kurtynowa zapewnia wąski kąt detekcji Urządzenie jest odpowiednie dla ochrony obwodowej ścian lub okien

Bateria litowa służąca do zasilania urządzenia gwarantuje wieloletnią pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie niezawodny w eksploatacji jak tradycyjne rozwiązania przewodowe

| | |
|---|---|
| Współpraca: | Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX PRO |
| Zasilanie bateryjne: | 2 x CR123A 3 V Bateria litowa (w zestawie) |
| Żywotność baterii: | ~ 5 lat |
| Zakres częstotliwości: | 868 MHz |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): | max. 1600 m |
| Zalecana wysokość montażu: | 2 ... 3.5 m |
| Kąt detekcji / zasięg detekcji: | 5 ° / 10 m (montaż na ścianie), 5 m (montaż na suficie) |
| Cyfrowa kompensacja temperatury: | |
| Odporność na zwierzęta: | 12 kg (montaż na ścianie) |
| Klasa środowiskowa: | IV |
| Wykrywalna prędkość ruchu: | 0.3 ... 2 m/s |
| Wybrane cechy: | <p>Czujka cyfrowa wąski kąt detekcji Zaawansowana kompensacja temperatury Kontrola strefy podejścia Aktywny antymasking IR Uszczelniona optyka Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża)</p> |

| | |
|---|---|
| | oraz otwarcia obudowy) Wskaźnik temperatury otoczenia Wskaźnik sygnału Detekcja : 32 Strefy Detekcja kierunkowa Filtr światła białego : 6500 Lux Zgodność z protokołem Tri-X Komunikacja dwukierunkowa Szyfrowanie danych AES-128 Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję W komplecie uchwyt montażowy IP65 |
| Klasa szczelności: | IP65 |
| Kolor: | Biały |
| Temperatura pracy: | -25 °C ... 60 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10 % ... 90 % |
| Waga: | 0.09 kg (bez uchwytu) 0.14 kg (z uchwytem) |
| Wymiary: | 135 x 29 x 40 mm (bez uchwytu) 135 x 49 x 40 mm (z uchwytem) |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 314300188 |
| Gwarancja: | 2 lata |