

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowy-czujnik-temperatury-wilgotnosci-i-cisnienia-atph-200-be-wave-satel-p-1196.html>



BEZPRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY, WILGOTNOŚCI I CIŚNIENIA ATPH-200 BE WAVE SATEL

Cena	398,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ATPH-200
Kod EAN	5905033338180

Opis produktu

Współpraca: System BE WAVE ; Pomiar: Temperatura, wilgotność względna, ciśnienie atmosferyczne ; Zakres pomiarowy: Temperatura : -10 °C ... 55 °C ± 0.2 °C, wilgotność względna : 0 % ... 100 % ± 1.5 %, ciśnienie atmosferyczne : 260 hPa ... 1260 hPa ± 0.1 hPa ; Pasma częstotliwości: 868.0 MHz ... 868.6 MHz (ABAX2) ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): ; Kolor: Biały ; Czas pracy na baterii: ~ 5 lat ;

Czujnik ATPH-200 służy do dokonywania pomiaru temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia powietrza w pomieszczeniach

ATPH-200 współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym BE WAVE Urządzenie komunikuje się bezprzewodowo z kontrolerem systemu z wykorzystaniem technologii ABAX2

System **BE WAVE** to rodzina wyjątkowych urządzeń bezprzewodowych, wprowadzających rozwiązania smart do twojego domu, realizujących funkcje automatyki domowej, ochronę przed intruzami, analizę odczytów z czujników i wykrywanie oraz reakcję na zdarzenia

Współpraca:	System BE WAVE
Pomiar:	Temperatura, wilgotność względna, ciśnienie atmosferyczne
Zakres pomiarowy:	Temperatura : -10 °C ... 55 °C ± 0.2 °C, wilgotność względna : 0 % ... 100 % ± 1.5 %, ciśnienie atmosferyczne : 260 hPa ... 1260 hPa ± 0.1 hPa
Rozdzielczość pomiaru:	Temperatura : 0.1 °C wilgotność względna : 0.1 % ciśnienie atmosferyczne : 0.1 hPa
Pasma częstotliwości:	868.0 MHz ... 868.6 MHz (ABAX2)
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	
Styk antysabotażowy:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Współpraca z kontrolerami serii Smart-Hub : aplikacja BE WAVE na Android Darmowa aplikacja BE WAVE na iOS
Wybrane cechy:	Komunikacja dwukierunkowa Szyfrowanie danych AES-128

Darmowa

	<p>Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję</p> <p>Zdalna konfiguracja</p> <p>Zdalna aktualizacja oprogramowania</p> <p>Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy</p> <p>Nadzór czujnika</p> <p>kontrola stanu baterii</p> <p>Alarm niskiego poziomu baterii</p> <p>Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)</p> <p>Tworzywo sztuczne</p>
Obudowa:	
Kolor:	Biały
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II
Zasilanie:	1 x CR123A 3 V (w zestawie)
Pobór prądu:	48 µA (tryb czuwania)
Czas pracy na baterii:	~ 5 lat
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 % ± 3 %
Waga:	0.04 kg
Wymiary:	20 x 102 x 23 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata