

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowy-most-wi-fi-litebeam-m5-23dbi-5nbspghz-ubiquiti-p-179.html>



BEZPRZEWODOWY MOST WI-FI LITEBEAM-M5-23DBI 5 GHz UBIQUITI

Cena	249,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LITEBEAM-M5-23DBI
Kod EAN	5902887096235

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 5.150 GHz ... 5.875 GHz ; Typ anteny: 1x1 SISO ; Zysk energetyczny : 23 dBi ; Standardy: IEEE 802.11 a/n ;

Urządzenie LITEBEAM-M5-23DBI może zostać wykorzystane jako stacja kliencka w instalacjach typu punkt-wielopunkt lub jako jedna ze stacji w połączeniu punkt-punkt. Zastosowanie dwóch stacji LITEBEAM-M5-23DBI pozwala stworzyć wydajny most bezprzewodowy. Urządzenie może zostać wykorzystane np. w sieciach CCTV do montażu kamer IP w miejscach, do których trudno jest doprowadzić przewód Ethernet (np. windy, place budowy, hale fabryczne, magazyny).

Dzięki zyskowi anteny wynoszącej 23 dBi, dużej mocy wyjściowej wynoszącej 25 dBm oraz wysokiej czułości modułu radiowego, urządzenie umożliwia tworzenie długich, wydajnych oraz stabilnych połączeń bezprzewodowych.

Urządzenie jest zgodne z protokołem airMax pozwalającym na wyeliminowanie problemu ukrytych stacji przez przydzielanie urządzeniom szczelin czasowych (TDMA), w których możliwa jest bezkolizyjna transmisja. Urządzenie współpracuje z platformą opartą na systemie airOS.

Zakres częstotliwości:	5 GHz : 5.150 GHz ... 5.875 GHz
Typ anteny:	1x1 SISO
Zysk energetyczny :	23 dBi
Polaryzacja:	Pionowa
Standardy:	IEEE 802.11 a/n
Prędkość transmisji:	max. 100 Mb/s
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	≥ 30 km
Tryby pracy:	Bridge (Point-to-Point), Station (Point-to-Multipoint)
Porty LAN:	1 x 10/100 Mbps LAN + Passive PoE
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www - AirOS
Dostęp z telefonu komórkowego:	
Moc nadajnika:	max. 25 dBm
Ochrona przeciwprzepięciowa:	24 kV

Pamięć:	64 MB
Procesor:	MIPS 74Kc
Wybrane cechy:	<p>Technologia InnerFeed - zintegrowanie promiennika anteny z modułem radiowym</p> <p>Technologia airMAX (TDMA)</p> <p>Regulowana moc nadajnika</p> <p>Transmisja nawet do 30 km</p> <p>Wysoka odporność na wiatr i warunki atmosferyczne : ≤ 200 km/h</p> <p>Przycisk RESET</p> <p>Uchwyt kulowy : 3-osiowy</p> <p>Wbudowana poziomica ułatwia montaż</p>
Zasilanie PoE:	Ubiquiti Passive PoE - 25 V DC / 0.2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 4 W
Obudowa:	Zewnętrzna z tworzywa sztucznego (Odporna na warunki atmosferyczne)
Temperatura pracy:	-40 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.7 kg
Wymiary:	362 x 267 x 184 mm
Producent / Marka:	UBIQUITI
Gwarancja:	2 lata