

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowy-przycisk-napadowy-apb-210-be-wave-satel-p-1165.html>

BEZPRZEWODOWY PRZYCISK NAPADOWY APB-210 BE WAVE SATEL

Cena	184,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	APB-210
Kod EAN	5905033338791

Opis produktu

Przycisk powoduje natychmiastowe wywołanie alarmu i (lub) powiadomienie stacji monitorującej o sytuacji zagrożenia w chronionym obiekcie; Współpraca: System BE WAVE ; Pasma częstotliwości: 868.0 MHz ... 868.6 MHz (ABAX2) ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): ; Wybrane cechy: Zastosowanie : Wewnętrzny ; Kolor: Biały ; Czas pracy na baterii: ~ 3 lat ;

Przycisk powoduje natychmiastowe wywołanie alarmu i (lub) powiadomienie stacji monitorującej o sytuacji zagrożenia w chronionym obiekcie

APB-210 współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym BE WAVE Urządzenie komunikuje się bezprzewodowo z kontrolerem systemu z wykorzystaniem technologii ABAX2 Do zarządzania dedykowana jest aplikacja **BE WAVE**

System **BE WAVE** to rodzina wyjątkowych urządzeń bezprzewodowych, wprowadzających rozwiązania smart do twojego domu, realizujących funkcje automatyki domowej, ochronę przed intruzami, analizę odczytów z czujników i wykrywanie oraz reakcję na zdarzenia

Współpraca:	System BE WAVE
Pasma częstotliwości:	868.0 MHz ... 868.6 MHz (ABAX2)
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Współpraca z kontrolerami serii Smart-Hub : aplikacja BE WAVE na Android Darmowa aplikacja BE WAVE na iOS
Wybrane cechy:	Zastosowanie : Wewnętrzny Sterowanie przy użyciu : - pojedynczego naciśnięcia - podwójnego naciśnięcia - potrójnego naciśnięcia - długiego przytrzymania Komunikacja dwukierunkowa Szyfrowanie transmisji - AES-128 Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu Zdalna konfiguracja kontrola stanu baterii Alarm niskiego poziomu baterii

Darmowa

Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II
Zasilanie:	1 x bateria CR2032 3 V (w zestawie)
Pobór prądu:	5 μ A (tryb czuwania)
Czas pracy na baterii:	~ 3 lat
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 % \pm 3 %
Waga:	0.014 kg
Wymiary:	\varnothing 50 x 13 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata