

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowy-przycisk-napadowy-mpb-300-satel-p-4808.html>

BEZPRZEWODOWY PRZYCISK NAPADOWY MPB-300 SATEL

Cena	141,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MPB-300
Kod EAN	5905033330962

Opis produktu

Przycisk powoduje natychmiastowe wywołanie alarmu i (lub) powiadomienie stacji monitorującej o sytuacji zagrożenia w chronionym obiekcie; Przycisk może też być wykorzystywany do sterowania pracą różnych urządzeń (np. urządzeń systemu automatyki lub kontroli dostępu); Współpraca: Bezprzewodowe systemy alarmowe SATEL MICRA, Centrale alarmowe PERFECTA-xx-WRL, Kontroler systemu bezprzewodowego VERSA-MCU / MTX-300, Sterowniki radiowe RK ; Pasma częstotliwości: 433.05 ... 434.79 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): max. 600 m PERFECTA, max. 500 m MICRA / VERSA-MCU / MTX-300, max. 300 m MRU-300 ; Wybrane cechy: Zastosowanie : Wewnętrzny ;

Przycisk powoduje natychmiastowe wywołanie alarmu i (lub) powiadomienie stacji monitorującej o sytuacji zagrożenia w chronionym obiekcie Przycisk może też być wykorzystywany do sterowania pracą różnych urządzeń (np. urządzeń systemu automatyki lub kontroli dostępu) Urządzenie posiada dwa tryby pracy: czujka lub pilot, wybierane podczas uruchomienia

Urządzenie jest obsługiwane przez: centrale alarmowe PERFECTA (modele WRL), kontroler VERSA-MCU, kontroler MTX-300, moduł alarmowy MICRA (wersja oprogramowania 2.02 lub nowsza)

Współpraca:	Bezprzewodowe systemy alarmowe SATEL MICRA, Centrale alarmowe PERFECTA-xx-WRL, Kontroler systemu bezprzewodowego VERSA-MCU / MTX-300, Sterowniki radiowe RK
Pasma częstotliwości:	433.05 ... 434.79 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 600 m PERFECTA , max. 500 m MICRA / VERSA-MCU / MTX-300 , max. 300 m MRU-300
Wybrane cechy:	Zastosowanie : Wewnętrzny Tryby pracy : czujka lub pilot, wybierane podczas uruchomienia, Szyfrowanie transmisji kontrola stanu baterii Sygnalizacja LED Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
Zasilanie:	Klasa środowiskowa EN 50130-5 : II 1 x bateria CR14250 3 V (w zestawie)
Pobór prądu:	11 mA (max)
Żywotność baterii:	12 µA (tryb czuwania) ~ 2 lata
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 % ± 3 %

Waga:	0.054 kg
Wymiary:	Ø 97 x 29 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata