

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowy-sygnalizator-wewnetrzny-asp-215-r-indoor-siren-r-abaxabax2-satel-p-6083.html>



BEZPRZEWODOWY SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY ASP-215-R (Indoor Siren R) ABAX/ABAX2 SATEL

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 287,89 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | ASP-215-R |
| Kod EAN | 5905033336803 |

Opis produktu

Współpraca: ABAX/ABAX2 ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): ≤ 2000 m - ABAX2 @ ACU-220, ≤ 1600 m - ABAX2 @ ACU-280, ≤ 500 m - ABAX ; Zasilanie: Bateria litowa CR123A (w komplecie) ; Czas pracy na baterii: ≤ 2 lata ; Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C ;

Wewnętrzny, sterowany bezprzewodowo sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu Źródło światła stanowią diody LED, natomiast sygnał dźwiękowy generowany jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego

Obudowa zewnętrzna sygnalizatora wykonana jest z wysokoudarowego poliwęglanu, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną i gwarantuje estetyczny wygląd sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatacji Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia antysabotażowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podłoża)

ASP-215-R współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym ABAX/ABAX2

| | |
|---|---|
| Współpraca: | ABAX/ABAX2 |
| Pasma częstotliwości: | 868 MHz ... 868.6 MHz |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): | ≤ 2000 m - ABAX2 @ ACU-220, ≤ 1600 m - ABAX2 @ ACU-280, ≤ 500 m - ABAX |
| Wybrane funkcje: | Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) Zdalna konfiguracja Sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalana niezależnie drogą radiową Obudowa z wysokoudarowego poliwęglanu, charakteryzująca się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną Opcja "ECO" umożliwia nawet czterokrotne wydłużenie czasu pracy na baterii (tylko w ABAX2) |
| Stopień zabezpieczenia (Grade): | 2 |
| Zasilanie: | Bateria litowa CR123A (w komplecie) |
| Pobór prądu: | max. 40 mA |

| | |
|------------------------|------------------|
| Czas pracy na baterii: | ≤ 2 lata |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Waga: | 0.16 kg |
| Wymiary: | 87 x 133 x 37 mm |
| Producent / Marka: | SATEL |
| Gwarancja: | 2 lata |