

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowy-sygnalizator-wewnetrzny-ax-pro-ds-ps1-i-wered-hikvision-p-5144.html>



## BEZPRZEWODOWY SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY AX PRO DS-PS1-I- WE/RED Hikvision

Cena	<b>375,77 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-PS1-I-WE/RED</b>
Kod EAN	<b>6941264054115</b>

### Opis produktu

Współpraca: HIKVISION AX-PRO ; Poziom natężenia dźwięku: 90 dB ... 110 dB ; Pasmo częstotliwości: 868 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): max. 1600 m ; Kolor: Biały / Sygnalizacja LED - Czerwony ; Zasilanie: 3 x Bateria 3 V CR123A ; Czas pracy na baterii: ~ 3 lata ; Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C ;

Wewnętrzny, sterowany bezprzewodowo sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu Dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa 868 MHz realizowana jest w oparciu o protokół Tri-X oraz szyfrowanie AES-128 Źródło światła stanowią diody LED, natomiast sygnał dźwiękowy generowany jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego

Urządzenie zasilane jest bateryjnie, co pozwala na łatwy i szybki montaż bez potrzeby wiercenia dodatkowych otworów, czy prowadzenia przewodów

Obudowa wykonana z poliwęglanu zapewnia bezpieczeństwo użytkownika i odporność na wysokie temperatury Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia antysabotażowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podłoża)

DS-PS1-I-WE/RED współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym HIKVISION AX PRO

Współpraca:	HIKVISION AX-PRO
Poziom natężenia dźwięku:	90 dB ... 110 dB
Pasmo częstotliwości:	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 1600 m
Wybrane funkcje:	<p>Komunikacja dwukierunkowa</p> <p>Sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalana niezależnie drogą radiową</p> <p>Zgodność z protokołem Tri-X</p> <p>Szyfrowanie danych AES-128</p> <p>Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję</p> <p>Zdalna konfiguracja</p> <p>Wybór z 3 różnych sygnałów akustycznych</p>

	Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) Lekka i wytrzymała obudowa (poliwęglan) Tworzywo samogasnące ABS 2
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Klasa środowiskowa EN 50131-1:	II wewnętrzna
Zgodność z normami:	EN50131-1:2006+A2:2017, EN 50131-4:2019, EN 50131-5-3:2017
Kolor:	Biały / Sygnalizacja LED - Czerwony
Zasilanie:	3 x Bateria 3 V CR123A
Pobór prądu:	max. 4 A @ 3 V (alarm) 40 µA (tryb czuwania)
Czas pracy na baterii:	~ 3 lata
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.17 kg
Wymiary:	88 x 88 x 32 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302401660
Gwarancja:	2 lata