

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowy-sygnalizator-zewnetrzny-ara13-w2868yellow-dahua-p-4449.html>



BEZPRZEWODOWY SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY ARA13-W2(868)(YELLOW) DAHUA

Cena	351,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ARA13-W2(868)(YELLOW)
Kod EAN	6923172535672

Opis produktu

Współpraca: Bezprzewodowe systemy alarmowe DAHUA ; Poziom natężenia dźwięku: 110 dB ; Pasmo częstotliwości pracy systemu : 868 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): max. 1600 m ; Kolor: Żółty ; Zasilanie: 4 x Bateria 3 V CR123A (w zestawie), 12 V DC ; Maksymalny pobór prądu: 420 mA ; Czas pracy na baterii: 3.4 lata ; Temperatura pracy: -25 °C ... 60 °C ;

Zewnętrzny, sterowany bezprzewodowo sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu Dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa 868 MHz realizowana jest w oparciu o szyfrowanie AES-128 Sygnalizacja alarmu realizowana jest w dwojaki sposób: optycznie oraz akustycznie modulowanym sygnałem dźwiękowym o dużej głośności (przetwornik piezoelektryczny 110 dB)

Urządzenie zasilane jest bateryjnie (4 x CR123A) lub napięciem 12V DC

Obudowa zewnętrzna sygnalizatora wykonana jest z wysokoudarowego poliwęglanu, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną i gwarantuje estetyczny wygląd sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatacji Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia antysabotażowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podłoża)

Współpraca:	Bezprzewodowe systemy alarmowe DAHUA
Poziom natężenia dźwięku:	110 dB
Pasmo częstotliwości pracy systemu :	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 1600 m
Wybrane funkcje:	<p>Komunikacja dwukierunkowa Szyfrowanie danych AES-128 Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa Tryby sygnalizacji Dostęp przez chmurę (P2P) Zdalna aktualizacja oprogramowania Alarm niskiego poziomu baterii Wskaźnik naładowania baterii Wskaźnik parowania - Dioda LED Pomiar temperatury</p>

	Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) Lekka i wytrzymała obudowa (poliwęglan) Tworzywo samogasnące ABS Klasa szczelności: IP65 Żółty
Kolor:	
Zasilanie:	4 x Bateria 3 V CR123A (w zestawie), 12 V DC
Maksymalny pobór prądu:	420 mA
Czas pracy na baterii:	3.4 lata
Temperatura pracy:	-25 °C ... 60 °C
Waga:	0.54 kg
Wymiary:	200 x 200 x 53 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata