

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowy-sygnalizator-zewnetrzny-asp-200-r-outdoor-siren-r-abaxabax2-satel-p-6092.html>



BEZPRZEWODOWY SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY ASP-200-R (OUTDOOR SIREN R) ABAX/ABAX2 SATEL

Cena	511,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ASP-200-R
Kod EAN	5905033336797

Opis produktu

Współpraca: ABAX/ABAX2 ; Poziom natężenia dźwięku: 105 dB ; Pasmo częstotliwości pracy systemu : 868.0 MHz ... 868.6 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): max. 500 m @ ABAX, max. 2000 m @ ABAX2 ; Zasilanie: Bateria BAT-ER-3,6 13 Ah (w zestawie) ; Maksymalny pobór prądu: 480 mA ; Czas pracy na baterii: 2 lata ; Temperatura pracy: -40 °C ... 55 °C ;

Zewnętrzny, sterowany bezprzewodowo sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu Źródło światła stanowią diody LED, natomiast sygnał dźwiękowy generowany jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego

Urządzenie zasilane wydajną baterią BAT-ER-3,6 o pojemności 13 Ah i o dużym zakresie temperatur pracy

Obudowa zewnętrzna sygnalizatora wykonana jest z wysokoudarowego poliwęglanu, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną i gwarantuje estetyczny wygląd sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatacji Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia antysabotażowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podłoża)

ASP-200-R współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym ABAX/ABAX2

Uwaga! %s Urządzenie nie współpracuje z ACU-100, ACU-250, ARU-100, INTEGRA-128-WRL

Współpraca:	ABAX/ABAX2
Poziom natężenia dźwięku:	105 dB
Pasmo częstotliwości pracy systemu :	868.0 MHz ... 868.6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 500 m @ ABAX , max. 2000 m @ ABAX2
Wybrane funkcje:	Sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalana niezależnie drogą radiową Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)

	<p>Zdalna konfiguracja Wybór z 4 różnych sygnałów akustycznych Zaawansowany układ radiowy zapewniający zoptymalizowaną komunikację przy niskim poborze prądu Zdalna konfiguracja Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu kontrola stanu baterii Lekka i wytrzymała obudowa</p>
Kolor:	Czerwony
Zasilanie:	Bateria BAT-ER-3,6 (ER34615) 13 Ah (w zestawie)
Maksymalny pobór prądu:	480 mA
Czas pracy na baterii:	2 lata
Temperatura pracy:	-40 °C ... 55 °C
Waga:	0.8 kg
Wymiary:	148 x 254 x 64 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata