

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowy-sygnalizator-zewnetrzny-ax-pro-ds-ps1-e-weblue-hikvision-p-5122.html>



BEZPRZEWODOWY SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY AX PRO DS-PS1-E- WE/BLUE Hikvision

Cena	656,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-PS1-E-WE/BLUE
Kod EAN	6941264054146

Opis produktu

Współpraca: HIKVISION AX-PRO ; Poziom natężenia dźwięku: 110 dB ; Pasma częstotliwości pracy systemu : 868 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): max. 1600 m ; Kolor: Niebieski ; Zasilanie: 4 x Bateria 3 V CR123A (w zestawie), 12 V DC ; Maksymalny pobór prądu: 4 A @ 3V Bateria, 1.3 A @ 12 V DC ; Czas pracy na baterii: 3 lata ; Temperatura pracy: -20 °C ... 60 °C ;

Zewnętrzny, sterowany bezprzewodowo sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu Dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa 868 MHz realizowana jest w oparciu o protokół Tri-X oraz szyfrowanie AES-128 Sygnalizacja alarmu realizowana jest w dwojaki sposób: optycznie oraz akustycznie modulowanym sygnałem dźwiękowym o dużej głośności (przetwornik piezoelektryczny 110 dB)

Urządzenie zasilane jest bateryjnie (4 x CR123A) lub napięciem 12V DC

Obudowa zewnętrzna sygnalizatora wykonana jest z wysokoudarowego poliwęglanu, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną i gwarantuje estetyczny wygląd sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatacji Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia antysabotażowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podłoża)

DS-PS1-E-WE/BLUE współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym HIKVISION AX PRO

Współpraca:	HIKVISION AX-PRO
Poziom natężenia dźwięku:	110 dB
Pasma częstotliwości pracy systemu :	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 1600 m
Wybrane funkcje:	<p>Komunikacja dwukierunkowa Sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalana niezależnie drogą radiową Zgodność z protokołem Tri-X Szyfrowanie danych AES-128 Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję</p>

	<p>Zdalna konfiguracja Wybór z 3 różnych sygnałów akustycznych Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) Lekka i wytrzymała obudowa (poliwęglan) Tworzywo samogasnące ABS Klasa szczelności: IP65</p>
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Klasa środowiskowa EN 50131-1:	IV
Zgodność z normami:	EN50131-1:2006+A2:2017, EN 50131-4:2019, EN 50131-5-3:2017, EN 50131-6:2017
Kolor:	Niebieski
Zasilanie:	4 x Bateria 3 V CR123A (w zestawie), 12 V DC
Maksymalny pobór prądu:	4 A @ 3V Bateria (alarm), 1.3 A @ 12 V DC (alarm)
Czas pracy na baterii:	3 lata
Temperatura pracy:	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.62 kg
Wymiary:	190 x 200 x 47 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302401665
Gwarancja:	2 lata