

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowy-sygnalizator-zewnetrzny-ds-ps1-e-wered-ax-hikvision-p-5142.html>



## BEZPRZEWODOWY SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY DS-PS1-E-WE/RED AX Hikvision

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena             | <b>656,72 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>DS-PS1-E-WE/RED</b> |
| Kod EAN          | <b>6941264054108</b>   |

### Opis produktu

Współpraca: HIKVISION AX-PRO ; Poziom natężenia dźwięku: 110 dB ; Pasmo częstotliwości pracy systemu : 868 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): max. 1600 m ; Kolor: Czerwony ; Zasilanie: 4 x Bateria 3 V CR123A (w zestawie), 12 V DC ; Maksymalny pobór prądu: 4 A @ 3V Bateria, 1.3 A @ 12 V DC ; Czas pracy na baterii: 3 lata ; Temperatura pracy: -20 °C ... 60 °C ;

Zewnętrzny, sterowany bezprzewodowo sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu Dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa 868 MHz realizowana jest w oparciu o protokół Tri-X oraz szyfrowanie AES-128 Sygnalizacja alarmu realizowana jest w dwojaki sposób: optycznie oraz akustycznie modulowanym sygnałem dźwiękowym o dużej głośności (przetwornik piezoelektryczny 110 dB)

Urządzenie zasilane jest bateryjnie (4 x CR123A) lub napięciem 12V DC

Obudowa zewnętrzna sygnalizatora wykonana jest z wysokoudarowego poliwęglanu, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną i gwarantuje estetyczny wygląd sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatacji Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia antysabotażowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podłoża)

DS-PS1-E-WE/RED współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym HIKVISION AX PRO

|   |  |
|---|--|
| Współpraca:                                       | HIKVISION AX-PRO   |
| Poziom natężenia dźwięku:                         | 110 dB   |
| Pasmo częstotliwości pracy systemu :              | 868 MHz  |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): | max. 1600 m  |
| Wybrane funkcje:                                  | <p>Komunikacja dwukierunkowa<br/>Zgodność z protokołem Tri-X<br/>Szyfrowanie danych AES-128<br/>Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)<br/>Lekka i wytrzymała obudowa (poliwęglan)<br/>Tworzywo samogasnące ABS<br/>Klasa szczelności : IP65</p> |

---

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Stopień zabezpieczenia (Grade): | 2   |
| Klasa środowiskowa EN 50131-1:  | IV  |
| Zgodność z normami:             | EN50131-1:2006+A2:2017, EN 50131-4:2019, EN 50131-5-3:2017, EN 50131-6:2017 |
| Kolor:                          | Czerwony  |
| Zasilanie:                      | 4 x Bateria 3 V CR123A (w zestawie),<br>12 V DC                             |
| Maksymalny pobór prądu:         | 4 A @ 3V Bateria (alarm),<br>1.3 A @ 12 V DC (alarm)                        |
| Czas pracy na baterii:          | 3 lata  |
| Temperatura pracy:              | -20 °C ... 60 °C  |
| Waga:                           | 0.62 kg   |
| Wymiary:                        | 190 x 200 x 47 mm   |
| Producent / Marka:              | Hikvision   |
| SAP Code:                       | 302401659   |
| Gwarancja:                      | 2 lata  |