

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bramka-obrotowa-niska-tripod-ds-k3g501sx-rm-dm55-hikvision-p-3753.html>

BRAMKA OBROTOWA NISKA TRIPOD DS-K3G501SX-R/M-DM55 Hikvision

Cena	12 602,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-K3G501SX-R/M-DM55
Kod EAN	6931847151775

Opis produktu

Bramka obrotowa DS-K3G501SX-R/M-DM55 przeznaczona jest do współpracy z systemami kontroli dostępu w obiektach wymagających dużej przepustowości przejścia, jak: lotniska, stacje metra, hale targowe, sale koncertowe, baseny, hale sportowe itp.; Możliwa jest zarówno jednostronna, jak i obustronna kontrola przejścia; Przepustowość bramki: ~ 35 osób/min; Długość ramienia bramki: 522 mm; Szerokość przejścia: 550 mm; Czytniki RFID: 13.56 MHz S50; RS-232: x 4; RS-485: x 4;

Bramka obrotowa DS-K3G501SX-R/M-DM55 przeznaczona jest do współpracy z systemami kontroli dostępu w obiektach wymagających dużej przepustowości przejścia, jak: lotniska, stacje metra, hale targowe, sale koncertowe, baseny, hale sportowe itp. Maksymalna przepustowość bramki wynosi ok. 35 osób w ciągu minuty. Możliwa jest zarówno jednostronna, jak i obustronna kontrola przejścia. Ponadto zanik zasilania pozostawia bramkę otwartą celem ułatwienia ewakuacji osób z terenu obiektu.

Przepustowość bramki:	~ 35 osób/min
Długość ramienia bramki:	522 mm
Szerokość przejścia:	550 mm
Czytniki RFID:	13.56 MHz S50
RS-232:	x 4
RS-485:	x 4
Wybrane cechy:	Możliwość pracy bramki w jednym lub obu kierunkach Pozostawienie otwartego przejścia po zaniku zasilania Zdalne sterowanie i zarządzanie Komunikacja sieciowa TCP/IP - dane komunikacyjne są specjalnie zaszyfrowane Tryb alarmu pożarowego - po wyzwoleniu bariera zostanie automatycznie opuszczona w celu ewakuacji Bufor 180 000 zdarzeń Liczba obsługiwanych kart zbliżeniowych : 60 000 Wyświetlacz LED informujący o stanie bramki (wejście / wyjście / blokada przejścia) Możliwość sterowania napięciowego lub za pomocą interfejsu RS-485 Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej - SU5304
Zasilanie:	230 V AC
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy:	nieograniczony
Temperatura pracy:	-20 °C ... 65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	0 % ... 95 %

Waga:	41 kg
Wymiary:	1208 x 960 x 728 mm
SAP Code:	314608732
Producent / Marka:	Hikvision
Gwarancja:	3 lata