

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/centrala-kontroli-dostepu-acco-nt2-satel-p-2617.html>

## CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT2 SATEL



Cena	<b>1 801,36 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>ACCO-NT2</b>
Kod EAN	<b>5905033338319</b>

### Opis produktu

Wejścia: 8 szt. ; Wyjścia: 8 szt. ; Pamięć zdarzeń: Zapis do 1 000 000 zdarzeń z centrali, Max. 100 000 zdarzeń odczytanych z każdego modułu kontroli dostępu ; Wybrane cechy: Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu, Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych ;

Centrala kontroli dostępu ACCO-NT2 jest elementem systemu kontroli dostępu ACCO NET Pojedyncza centrala ACCO-NT2 może być zintegrowana z wieloma systemami sygnalizacji włamania i napadu bazującymi na centralach z rodziny INTEGRA, INTEGRA Plus

Wśród najważniejszych zalet ACCO-NET należy wymienić: centralizację systemu, możliwość włączenia do niego dowolnej liczby obiektów oraz dowolnej liczby central w danym obiekcie, a także możliwość administracji systemem z poziomu przeglądarki

Centrala ACCO-NT2 posiada opcję programowania złożonych operacji logicznych na wyjściach, dzięki czemu możliwa jest realizacja niestandardowych funkcji sterowania

**Uwaga! %s Do pracy systemu ACCO NET wymagany jest serwer z systemem operacyjnym Debian %s**

Wejścia:	8 szt. - Wejścia na płycie głównej max. 264
Wyjścia:	8 szt. - Wejścia na płycie głównej max. 264
Komunikacja:	2 x RS-485
Pamięć zdarzeń:	Magistrala ekspanderów - do 32 modułów rozszerzających Zapis zdarzeń na karcie micro SD (w komplecie) Zapis do 1 000 000 zdarzeń z centrali, Max. 100 000 zdarzeń odczytanych z każdego modułu kontroli dostępu
Użytkownicy + administratorzy:	8000 + 1
Obciążalność wyjścia:	Max. 65 000 użytkowników w całym systemie ACCO NET OC : 50 mA / 12 V DC +EX : 0.5 A / 12 V DC AUX : 0.5 A / 12 V DC
Wybrane cechy:	Obsługa do 255 modułów kontroli dostępu Możliwość stworzenia do 255 stref w 1 centrali (w strefie możliwość zdefiniowania do 255 modułów kontroli dostępu) Możliwość dodania do 16 ścieżek przejść (w każdej ścieżce możliwość zdefiniowania do 16 stref)

	<p>Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu,  Możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i pilota,  Możliwość przydzielenia użytkownikowi do 4 kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS,  Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych  Możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów  Realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach  Obsługa tripodów (kołowrotów)  Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych</p>
Zasilanie:	12 V DC / 140 mA (max)
Współpraca z akumulatorem:	
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 % (bez kondensacji)
Waga:	0.096 kg
Wymiary:	151 x 69 x 17 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata