

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/cyfrowy-modulator-dvb-t-cofdm-ws-8901u-p-6809.html>

CYFROWY MODULATOR DVB-T COFDM WS-8901U



Cena	1 116,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WS-8901U
Kod EAN	5902887035838

Opis produktu

Modulator jednokanałowy WS-8901U jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które wejściowy sygnał audio/video podany na złącze HDMI/CVBS moduluje w standardzie DVB-T COFDM; Wejścia: HDMI, Full HD - 1080p, CVBS - Gniazdo Cinch, RF (F), Audio Stereo (2x Cinch) ; Wyjście: RF (F) ;

Modulator jednokanałowy WS-8901U jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które wejściowy sygnał audio/video podany na złącze HDMI/CVBS moduluje w standardzie DVB-T COFDM Kompresja H.264 oraz maksymalny bitrate 20 Mbit/s zapewniają wysoką jakość obrazu

Źródło sygnału stanowić mogą m.in.: odtwarzacze multimedialne, rejestratory DVR, odtwarzacze Blu-ray, komputery PC, czy dekodery STB Modulator może posłużyć do dystrybucji DVB-T w najwyższej jakości po kablu koncentrycznym w instalacjach telewizyjnych oraz CCTV Stosowanie modulatora umożliwia dystrybucję sygnału HD do wielu odbiorników, np. w sklepach RTV, w których modulatory HDMI -> DVB-T są doskonałą alternatywą dla splitterów i dziesiątek kabli HDMI Urządzenie wprowadza opóźnienie około 2 s

Wejścia:	HDMI, Full HD - 1080p, CVBS - Gniazdo Cinch, RF (F), Audio Stereo (2x Cinch)
Wyjście:	RF (F)
Kodowanie:	H.264
Obsługiwane rozdzielczości HDMI:	480i 576i 1080p
Regulacja poziomu wyj. RF:	70 ... 100 dBμV
Zakres częstotliwości (kanałów) wyj. RF:	50 ... 860 MHz, (5 ... 12, 21 ... 69)
Typ modulacji:	QPSK, 16-QAM, 64-QAM
Wybrane funkcje:	Możliwość podłączenia dowolnego źródła sygnału HDMI a następnie zmodulowania do postaci DVB-T Wsparcie HDCP Proporcje ekranu : 4:3, 16:9 MER > 31 dB
Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Waga:	0.41 kg
Wymiary:	480 x 218 x 44 mm, RACK 19", 1U

Gwarancja:

2 lata