

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/czujka-akustyczna-zbicia-szkla-ad800-am-alarmtech-p-4917.html>

## CZUJKA AKUSTYCZNA ZBICIA SZKŁA AD800-AM ALARMTECH

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>687,18 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>AD800-AM</b>      |
| Kod EAN          | <b>5901508451903</b> |

### Opis produktu

Detekcja: Czujnik zbicia szkła ; Zasięg: 9 m / 165 ° ; Sygnalizacja alarmu: Dioda LED, Sygnał do centrali alarmowej ; Kolor: Biały ;

AD800-AM to nowoczesny detektor z funkcją aktywnego antymaskingu, wykrywający wszelkie próby włamania przez okna lub oszklone elementy ścian i drzwi. Detektor zbudowany jest w oparciu o najnowszą technologię z dziedziny mikrokontrolerów z oprogramowaniem uwzględniającym wiele czynników związanych z akustyką pomieszczenia (cyfrowa kompensacja akustyki pomieszczenia DRC), co umożliwi precyzyjne rozróżnienie dźwięku zbicia szyby od innych dźwięków.

Wyposażony jest w dwa niezależne przekaźniki sygnalizacji zbicia szyby (intrusion) oraz sygnalizacji sabotażu mikrofonu (fault). Posiada dwukanałowy system wykrywania sabotażu mikrofonu: kanał akustyczny AM, pracujący na całkowicie niesłyszalnych przez człowieka częstotliwościach oraz kanał podczerwieni IR, który wykrywa obiekty w bezpośredniej bliskości mikrofonu.

|   |  |
|---|--|
| Detekcja:   | Czujnik zbicia szkła   |
| Zasięg:   | 9 m / 165 °  |
| Regulacja czułości:   |  |
| Sygnalizacja alarmu:  | Dioda LED, Sygnał do centrali alarmowej  |
| Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne): | 50 mA / 50 V DC  |
| Wybrane cechy:  | wykrywanie zbicia szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego - Grubość szkła : max. 4 mm, laminowane P2, P4 : 4 + 4 mm, Wielkość tafli szkła max. 6 x 6 m<br>DRC - cyfrowa kompensacja akustyki pomieszczenia<br>Opatentowana technologia aktywnego "Antymaskingu" |
| Zasilanie:  | 7 ... 30 V DC  |
| Pobór prądu:  | 12 mA @ 12 V DC<br>7.3 mA @ 24 V DC  |
| Klasa środowiskowa:   | I  |
| Klasa bezpieczeństwa:                                       | EN 50131-2-7-1:2013 Grade 3  |
| Klasa szczelności:  | IP31   |
| Obudowa:  | Tworzywo sztuczne (ABS)  |
| Kolor:  | Biały  |

---

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Temperatura pracy: | 5 °C ... 40 °C   |
| Waga:              | 0.1 kg           |
| Wymiary:           | 68 x 109 x 40 mm |
| Producent / Marka: | ALARMTECH        |
| Gwarancja:         | 2 lata           |