

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/czujka-dualna-mikrofala-pir-fpkx15dt1-pyronix-p-820.html>

CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR FPKX15DT1 PYRONIX

Cena	210,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FPKX15DT1
Kod EAN	5056105614333

Opis produktu

Zastosowanie: Wewnętrzna ; Rodzaj czujnika: Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW) ; Zasięg: Czujnik MW : 15 m, Czujnik PIR : 15 m ; Kąt detekcji: 85 ° ; Kolor: Biały ;

Cyfrowa czujka dualna wyposażona w tor detekcji PIR oraz mikrofalowy

Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	Podwójny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)
Zalecana wysokość montażu:	1.8 ... 2.4 m
Zasięg:	Czujnik MW : 15 m, Czujnik PIR : 15 m
Kąt detekcji:	85 °
Regulacja czułości:	Automatyczna
Wyjście alarmowe:	NC / DEOL
Sygnalizacja LED:	Pomarańczowy - Czujnik MW Niebieski - Sygnalizacja alarmu Zielony - Czujnik PIR
Wyjście sabotażowe:	NC
Pasma częstotliwości mikrofal:	9.89 GHz
Odporność na zwierzęta:	
Funkcja antymaskingu:	
Maksymalne obciążenie wyjść:	50 mA / 60 V DC, 42 V AC - RMS
Cyfrowa kompensacja temperatury:	
Stopień zabezpieczenia (Grade):	Grade 2
Klasa środowiskowa:	II
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 3.0 m/s
Wybrane cechy:	Regulacja czułości - Automatyczna / wysoka czułość Płynna regulacja zasięgu mikrofal Technologia filtracji zakłóceń elektrycznych (IFT) Technologia Dual-Tech - tryb "oraz/lub" Kontrola strefy podejścia

	Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża Możliwość montażu na ścianie lub suficie - uchwyty montażowe (w komplecie) Odporność na zmiany warunków środowiskowych EN 50131-1, EN 50131-2-4:2008, PD6662:2010 9 ... 16 V DC / 30 mA (max) @ 12 V
Zasilanie:	
Temperatura pracy:	-30 °C ... 70 °C
Kolor:	Biały
Waga:	0.11 kg
Wymiary:	117 x 69 x 50 mm
Producent / Marka:	PYRONIX
SAP Code:	361301740
Gwarancja:	5 lat