

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/czujka-dualna-mikrofala-pir-pir-crt-mw-vidicon-p-4141.html>

CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR PIR-CRT-MW VIDICON

Cena	156,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PIR-CRT-MW
Kod EAN	5902887073304

Opis produktu

Zastosowanie: Wewnętrzna ; Rodzaj czujnika: Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW) ; Zasięg: 3.5 m ; Kąt detekcji: 4 ° ; Wybrane cechy: Przystawiana soczewka pozwala ustawić czujkę jako kurtynę poziomą lub pionową ; Kolor: Biały ;

Cyfrowa czujka dualna wyposażona w tor detekcji PIR oraz mikrofalowy. Podwójna technologia wykrywania podczerwieni i mikrofal oraz zaawansowane funkcje analizy cyfrowej zapewniają wysoki poziom ochrony przed próbami włamań i zmniejszają ryzyko fałszywych alarmów

Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	Podwójny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)
Zasięg:	3.5 m
Kąt detekcji:	4 °
Regulacja czułości:	
Autodiagnostyka:	
Wyjścia alarmowe:	NC
Czas sygnalizacji naruszenia:	2 s
Odporność na zwierzęta:	
Funkcja antymaskingu:	
Funkcja prealarmu:	
Maksymalne obciążenie wyjść:	60 V DC / 0.1 A
Cyfrowa kompensacja temperatury:	
Wybrane cechy:	<p>Czujka cyfrowa</p> <p>Przystawiana soczewka pozwala ustawić czujkę jako kurtynę poziomą lub pionową</p> <p>Czujka przejdzie w stan alarmu tylko wtedy gdy zostaną naruszone oba tory: PIR i MW</p> <p>Opóźnienie wyzwalania alarmu</p> <p>Wykrywanie kierunku ruchu z którego ma być wyzwalany alarm</p> <p>Sygnalizacja LED</p> <p>Licznik impulsów</p> <p>Wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER</p>

Stopień zabezpieczenia (Grade):	Soczewka - 6 stref w 1 poziomie EN 50131-2-4 Grade 2
Kolor:	Biały
Zasilanie:	9.5 ... 15 V DC
Maksymalny pobór prądu:	18 mA / 28 mA (alarm)
Temperatura pracy:	-10 ... 55 °C
Waga:	0.06 kg
Wymiary:	37 x 130 x 34 mm
Producent / Marka:	VIDICON
Gwarancja:	2 lata