

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/czujka-dualna-mikrofala-pir-slim-dual-pro-satel-p-5771.html>

## CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR SLIM-DUAL-PRO SATEL

Cena	<b>329,52 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SLIM-DUAL-PRO</b>
Kod EAN	<b>5905033334373</b>

### Opis produktu

Zastosowanie: Wewnętrzna ; Rodzaj czujnika: Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW) ; Zasięg: max. 20 x 24 m ; Kąt detekcji: 90 ° ; Stopień zabezpieczenia (Grade): EN 50131-2-4, Grade 3 ; Wybrane cechy: Zdalne zarządzanie ; Kolor: Biały ;

Cyfrowa czujka dualna wyposażona w tor detekcji PIR oraz mikrofalowy

W komplecie z czujką znajduje się dedykowany uchwyt

Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	poczwórny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)
Zalecana wysokość montażu:	2.4 m
Zasięg:	max. 20 x 24 m
Kąt detekcji:	90 °
Regulacja czułości:	Osobna, płynna regulacja czułości dla każdego z czujników
Wyjście alarmowe:	NC, 2EOL / NC - Ustawiane zworkami
Wyjście sabotażowe:	
Sygnalizacja LED:	Zdalne włączanie/wyłączanie wskaźnika LED oraz wybór koloru świecenia (dostępne 7 kolorów)
Pasma częstotliwości mikrofal:	24.125 GHz
Odporność na zwierzęta:	
Funkcja antymasking:	
Czas sygnalizacji naruszenia:	2 s
Maksymalne obciążenie wyjść:	40 mA / 24 V DC - Wyjście przekaźnikowe 40 mA / 24 V DC - Wyjście antymaskingu 40 mA / 24 V DC - Antysabotażowe
Cyfrowa kompensacja temperatury:	
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.2 ... 3 m/s
Stopień zabezpieczenia (Grade):	EN 50131-2-4, Grade 3

Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II
Zasilanie:	12 V DC / 85 mA (max)
Wybrane cechy:	<p>EN 50130-4, EN50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-2  cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury,  zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i  powtarzalność parametrów  Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od  podłoża  Zdalne zarządzanie  Wbudowane rezystory parametryczne 2EOL: 2 x 1.1kΩ, 2 x  4.7 kΩ, 2 x 5.6 kΩ  Kontrola strefy podejścia  Sterowanie za pomocą pilota (brak w zestawie)  -10 °C ... 55 °C</p>
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Kolor:	Biały
Waga:	0.11 kg
Wymiary:	137 x 62 x 42 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	<b>5 lat</b>