

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/czujka-pir-z-sygnalizatorem-atlo-ah-sl523-atlo-p-2206.html>

CZUJKA PIR Z SYGNALIZATOREM ATLO-AH-SL523 ATLO

Cena	58,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ATLO-AH-SL523
Kod EAN	5902887086571

Opis produktu

Współpraca: centrala alarmowa ATLO-AZ-WG13A-TUYA ; Poziom natężenia dźwięku: 110 dB ; Pasma częstotliwości pracy systemu : 433 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): ≥ 100 m (w terenie otwartym) ; Kolor: Biały ; Zasilanie: wbudowany akumulator - 3.7 V 1000 mAh, - 5 V / 1 A DC Panel fotowoltaiczny - 5 V ; Maksymalny pobór prądu: 150 mA ;

Zewnętrzny, sterowany bezprzewodowo sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu

Sygnalizacja alarmu realizowana jest w dwojaki sposób: optycznie oraz akustycznie modulowanym sygnałem dźwiękowym o dużej głośności (przetwornik piezoelektryczny 110 dB)

Współpraca:	centrala alarmowa ATLO-AZ-WG13A-TUYA
Poziom natężenia dźwięku:	110 dB
Praca autonomiczna:	
Liczba obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych:	max. 20 szt.
Liczba obsługiwanych pilotów:	max. 5 szt.
Pasma częstotliwości pracy systemu :	433 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	≥ 100 m (w terenie otwartym)
Wybrane funkcje:	Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa Wbudowana czujka PIR Szyfrowanie danych Code 1527 Zdalna aktualizacja oprogramowania Alarm niskiego poziomu baterii Wskaźnik parowania Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża Lekka i wytrzymała obudowa (poliwęglan)
Kolor:	Klasa szczelności : IP65 Biały
Zasilanie:	wbudowany akumulator - 3.7 V 1000 mAh, micro USB - 5 V / 1 A DC Panel fotowoltaiczny - 5 V
Maksymalny pobór prądu:	150 mA

Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	40 % ... 80 (bez kondensacji)
Waga:	0.268 kg
Wymiary:	165 x 124 x 64 mm
Producent / Marka:	ATLO
Gwarancja:	2 lata