

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/czujka-tlenku-węgla-czadu-cd-45a2-eura-p-4671.html>

## CZUJKA TLENKU WĘGLA (CZADU) CD-45A2 EURA

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>CD-45A2</b>       |
| Kod EAN          | <b>5905548278117</b> |

### Opis produktu

Mikroprocesorowe, cyfrowe czujki gazu CD-45A2 wyróżniają się dużą niezawodnością oraz niewielkim poborem prądu; Detekcja: Tlenek węgla (CO) ; Zasilanie bateryjne: 2 x bateria LR6 (AA) (w komplecie) ; Wybrane cechy: Wyświetlacz LCD ;

Mikroprocesorowe, cyfrowe czujki gazu CD-45A2 wyróżniają się dużą niezawodnością oraz niewielkim poborem prądu Mechanizm cyfrowej kompensacji temperatury umożliwia pracę w szerokim zakresie temperatur

Przekroczenie progowego stężenia gazu jest sygnalizowane optycznie i akustycznie Instalację urządzenia zaleca się na wysokości ok. 0.7 ... 1.8 m od podłogi

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Detekcja:                  | Tlenek węgla (CO)   |
| Sygnalizacja alarmu:       | Buzzer  |
| Stężenie wywołujące alarm: | Miganie diody<br>300 ppm przez maks. 3 min<br>100 ppm przez 10 ... 40 minut<br>50 ppm przez 60 ... 90 minut<br>30 ppm przez >120 minut                              |
| Zasilanie bateryjne:       | 2 x bateria LR6 (AA) (w komplecie)<br>Pobór prądu<br>20 $\mu$ A (tryb czuwania)<br>25 mA (alarm)  |
| Wybrane cechy:             | Sygnalizacja alarmu > 30 ppm<br>Wyświetlacz LCD<br>Syrena alarmowa > 85 dB/m<br>Tryb testowy<br>Tryb cichy<br>Alarm niskiego poziomu baterii<br>Sygnalizacja awarii |
| Temperatura pracy:         | Żywotność czujnika : 7 lat<br>0 °C ... 40 °C  |
| Waga:                      | 0.19 kg   |
| Wymiary:                   | 126 x 83 x 50 mm  |
| Producent / Marka:         | EURA  |
| Gwarancja:                 | <b>5 lat</b>  |