

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/domowy-system-wi-fi-rg-m322pack-wi-fi-6-24nbspghz-5nbspghz-800nbspmbs-2402nbspmbs-reyee-p-2278.html>



## DOMOWY SYSTEM WI-FI RG-M32(2PACK) Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 800 Mb/s + 2402 Mb/s REYEE

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>RG-M32(2PACK)</b>
Kod EAN	<b>6971693274655</b>

### Opis produktu

**Liczba urządzeń w komplecie:** 2 szt. ; Zakres częstotliwości: 2.4 GHz, 5 GHz ; Typ anteny: 4x4 MU-MIMO - wbudowane 4 szt. dual-band ; Standardy: IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 ; Porty LAN: 3 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45 ; Interfejs WAN: 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45 ; Wybrane cechy: Wsparcie dla technologii Reyee Mesh ;

RG-M32(2PACK) to najprostszy sposób na silny sygnał bezprzewodowy w każdym kącie Twojego domu

System Ruijie wykorzystuje kilka urządzeń do stworzenia jednolitej sieci Wi-Fi, a dzięki zaawansowanej technologii Reyee Mesh, urządzenia automatycznie są przełączane podczas przemieszczania się po domu

Obsługa standardu 802.11ax - nowej generacji połączeń bezprzewodowych Wysoka wydajność sieci Wi-Fi 6 zapewnia więcej połączonych urządzeń oraz wyższą prędkość

<b>Liczba urządzeń w komplecie:</b>	2 szt.
Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	4x4 MU-MIMO - wbudowane 4 szt. dual-band 4 dBi @ 5 GHz
Standardy:	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6
Prędkość transmisji:	800 Mb/s @ 2.4 GHz + 2402 Mb/s @ 5 GHz
Porty LAN:	3 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Interfejs WAN:	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Port USB:	
Kontrolki LED:	Power / System / Mesh, Wskaźnik sygnału
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	WPA/WPA2 Czarna lista kontrola rodzicielska ukrycie SSID

4 dBi @ 2.4 GHz

Tryby pracy:	Firewall Repeater Router Access Point WISP
Interfejs do zarządzania:	Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye Zdalne zarządzanie
Dostęp z telefonu komórkowego:	Przeglądarka www Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a>
Domyślny adres IP:	192.168.110.1
Moc nadajnika:	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy:	Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu OFDMA Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci Równoważenie obciążenia pasma WLAN : max. 6 x BSSID IPv4/IPv6 - Routing statyczny PPPoE IPTV Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) Obsługa VPN : PPTP VPN Server / Client Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości Wsparcie dla technologii Reeye Mesh Logi systemowe Przycisk RESET Przycisk MESH Tworzywo sztuczne
Obudowa:	Przycisk MESH Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	12 V DC / 2.5 A (w zestawie)
Pobór mocy:	max. 30 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.66 kg (pojedynczy element)
Wymiary:	119 x 119 x 200 mm (pojedynczy element)
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE
Gwarancja:	<b>3 lata</b>