

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/dystrybutor-magistrali-rs-485-ew-48541so-z-separacja-optyczna-p-2255.html>



## DYSTRYBUTOR MAGISTRALI RS-485 EW-485/4/1/SO Z SEPARACJĄ OPTYCZNĄ

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>665,06 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>EW-485/4/1/SO</b> |
| Kod EAN          | <b>5904041751363</b> |

### Opis produktu

Liczba wejść: 1 szt. - RS-485 ; Liczba wyjść: 4 szt. - RS-485 ; Separacja galwaniczna między wejściem a wyjściem: 1 kV DC ;

EW-485/4/1/SO umożliwia wzmocnienie sygnału RS-485 z pojedynczego nadajnika (np. rejestrator, pulpit sterowniczy, komputer PC) i rozdzielenie go na 4 niezależne magistrale RS-485 podłączane do odbiorników

Urządzenie zapewnia izolację optyczną osobno pomiędzy każdą z magistral wyjściowych oraz pomiędzy magistralami wyjściowymi a wejściem sygnału RS-485

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba wejść:                                     | 1 szt. - RS-485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Liczba wyjść:                                     | 4 szt. - RS-485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Separacja galwaniczna między wejściem a wyjściem: | 1 kV DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Komunikacja:                                      | jednokierunkowy RS-485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prędkość transmisji:                              | 1 Mbit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ochrona przeciwprzepięciowa:                      | 600 W - Porty RS-485 + Złącze zasilania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wybrane funkcje:                                  | izolacja optyczna pomiędzy każdym z wyjść RS-485<br>izolacja optyczna pomiędzy wyjściami i wejściem RS-485<br>zwiększenie maksymalnej długości sieci RS-485<br>umożliwienie zastosowania topologii gwiazdy w miejscu standardowej topologii magistrali<br>zabezpieczenie przed wylądowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami |
| Zasilanie:                                        | 9 V - 24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pobór prądu:                                      | 150 mA @ 12 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Waga:                                             | 0.093 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wymiary:                                          | 107 x 83 x 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Producent / Marka:                                | EWIMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gwarancja:                                        | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |