

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/ethernet-repeater-uacc-lre-ubiquiti-p-1018.html>

ETHERNET REPEATER UACC-LRE UBIQUITI

Cena	171,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UACC-LRE
Kod EAN	5902887093692

Opis produktu

Standardy: PoE+ (802.3af/at) ; Interfejs Ethernet: Gigabit Ethernet ; Ilość portów LAN: 1 x RJ45 ETH / PoE IN, 1 x RJ45 ETH / PoE OUT ; Zabezpieczenia: Przeciwprzepięciowe, Contact/Air (ESD/EMP) ; Wybrane cechy: Zwiększenie zasięgu kabla Ethernet i zasilania PoE - obsługa łączy : max. 1 km, PoE Passthrough ; Zasilanie: PoE (802.3af/at) ;

Ethernet Repeater dalekiego zasięgu UACC-LRE to urządzenie umożliwiające zwiększenie zasięgu sygnału sieci Gigabit Ethernet i zasilania PoE (do 1 km przy zastosowaniu 10 sztuk) Repeater wyposażony jest w 2 porty Gigabit Ethernet, obsługuje zasilanie zgodne z PoE/PoE+ 802.3af/at oferując przelotowe wyjście PoE Połączenie ze sobą wielu urządzeń UACC-LRE umożliwia połączenie punktów dostępowych i kamer, które są bardzo oddalone od switcha PoE

Urządzenie oferuje również ochronę przeciwprzepięciową 10kA+ i działa niezawodnie w ekstremalnych temperaturach (od -40°C do +80°C) Repeater obsługuje łącza o długości do 1 km (urządzenia muszą być umieszczone w odstępach co 100 m)

Uwaga! %s Osiągnięcie odległości łączy 1 km jest możliwe tylko dla urządzeń końcowych o maksymalnym poborze mocy 7 W lub mniej

Standardy:	PoE+ (802.3af/at)
Interfejs Ethernet:	Gigabit Ethernet
Ilość portów LAN:	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps ETH / PoE IN, 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps ETH / PoE OUT
Kontrolki LED:	Power / System, Ethernet, PoE
Tryb pracy:	Repeater
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe - Napięcie 90 V DC @ 100 V/s, max. 700 V @ 1 kV/μs - Maksymalny prąd wyładowczy 10 kA, Contact/Air (ESD/EMP) ± 30 kV
Wybrane cechy:	Zwiększenie zasięgu kabla Ethernet i zasilania PoE - obsługa łączy : max. 1 km, Zasilanie PoE ("+": piny 1, 2; "-": piny 3, 6) PoE Passthrough
Obudowa:	Tworzywo sztuczne (PC)
Kolor:	Odporna na promieniowanie UV Biały
Klasa szczelności:	IPX5
Zasilanie:	37 ... 57 V DC - PoE (802.3af/at)

Pobór mocy:	1.5 W (bez PoE OUT)
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-40 °C ... 80 °C / 10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.28 kg
Wymiary:	197 x 94 x 39 mm
Producent / Marka:	UBIQUITI
Gwarancja:	2 lata