

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/extender-ethernetpoe-spt-poe2-poe-outdoor-v2-p-862.html>

## EXTENDER ETHERNET+PoE SPT-POE/2-POE-OUTDOOR-V2

Cena	<b>53,65 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SPT-POE/2-POE-OUTDOOR-V2</b>
Kod EAN	<b>5902887092282</b>

### Opis produktu

Extender SPT-POE/2-POE-OUTDOOR-V2 to urządzenie przeznaczone do zwiększenia odległości przesyłu zasilania PoE oraz danych Ethernet za pomocą skrętki UTP cat. 5/5e/6 o kolejne 100 m; Liczba wejść: 1 szt. ; Liczba wyjść: 2 szt. ; Zasilanie: Zgodne z PoE (802.3af/at) ; Interfejs Ethernet: 10 / 100 Mb/s ;

Extender SPT-POE/2-POE-OUTDOOR-V2 to urządzenie przeznaczone do zwiększenia odległości przesyłu zasilania PoE oraz danych Ethernet za pomocą skrętki UTP cat. 5/5e/6 o kolejne 100 m Urządzenie jest zasilane ze switcha PoE lub innego urządzenia zgodnego z tym standardem

Urządzenie może być instalowane na zewnątrz pomieszczeń

Liczba wejść:	1 szt. - Gniazdo RJ-45
Liczba wyjść:	2 szt. - Gniazdo RJ-45
Zasilanie:	Zgodne z PoE (802.3af/at) : 44 V ... 57 V DC
Napięcie wyjściowe:	Zgodne z napięciem zasilania
Prąd wyjściowy:	0.68 A (max)
Moc wyjściowa:	30 W (max)
Wejściowe pary zasilające PoE IN:	Zasilanie PoE : ("+": piny 1, 2 / 4, 5; "-": piny 3, 6 / 7, 8)
Wyjściowe pary zasilające PoE OUT:	Zasilanie PoE : ("+": piny 1, 2 / 4, 5; "-": piny 3, 6 / 7, 8)
Interfejs Ethernet:	10 / 100 Mb/s
Zabezpieczenia:	
Sygnalizacja stanu pracy:	Diody LED : PWR
Wybrane cechy:	Możliwość łączenia kaskadowego - max. 3 urządzenia
Obudowa:	Plastikowa - Hermetyczna obudowa
Temperatura pracy:	-10 °C ... 60 °C
Waga:	0.12 kg
Wymiary:	46 x 93 x 22 mm
Gwarancja:	2 lata

