

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/extender-ext-poe2h-w-obudowie-hermetycznej-pulsar-p-4741.html>

EXTENDER EXT-POE2H W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ PULSAR

Cena	322,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EXT-POE2H
Kod EAN	5902135312018

Opis produktu

Standardy: PoE : IEEE 802.3at, IEEE 802.3af ; Liczba wejść: 1 ; Liczba wyjść: 2 ; Złącze: 3 x Gniazdo RJ-45 ; Obsługiwana prędkość transmisji: Zasięg : 100 m - Wejście, 100 m - 2 x Wyjście, Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mb/s ; Moc wyjściowa: 15.4 W / Port PoE OUT 1/2, max. 20 W (łącznie) ;

EXT-POE2H zwiększa zasięg danych Ethernet oraz zasilania PoE o kolejne 100 metrów Napięcie wyjściowe jest zgodne z napięciem wejściowym

Produkt spełnia klasę szczelności IP56

Uwaga! %s Urządzenie nie może być stosowane w sieciach Gigabit Ethernet, gdzie wszystkie pary skrętki biorą udział w transmisji danych

Standardy:	PoE : IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Napięcie wejściowe:	42 ... 57 V DC
Napięcie wyjściowe:	42 ... 57 V DC
Liczba wejść:	1
Liczba wyjść:	2
Złącze:	3 x Gniazdo RJ-45
Diody sygnalizacyjne:	LAN, PoE
Obsługiwana prędkość transmisji:	Zasięg : 100 m - Wejście, 100 m - 2 x Wyjście, Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mb/s - Fast Ethernet
Moc wyjściowa:	15.4 W / Port PoE OUT 1/2 , max. 20 W (łącznie)
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe Przeciążeniowe Przeciwzwarciowe
Obudowa:	Plastikowa, hermetyczna
Klasa szczelności:	IP56
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %
Waga:	0.55 kg

Wymiary:	198 x 148 x 78 mm
Producent / Marka:	PULSAR
Gwarancja:	2 lata