

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/extender-hdmi-ex-70ir-4kv2-p-3810.html>

EXTENDER HDMI-EX-70IR-4KV2



Cena	553,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HDMI-EX-70IR-4KV2
Kod EAN	5902887068676

Opis produktu

Maksymalny zasięg transmisji: 70 m @ UTP kat. 6 / 6A / 7 @ 4K UHD ; Wybrane cechy: Odbiornik IR / Nadajnik IR - Zewnętrzny
Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją ;

Urządzenie umożliwia przesył sygnału wysokiej rozdzielczości do odbiornika telewizyjnego wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową kat. 6/6A/7

HDMI-EX-70IR-4KV2 doskonale nadaje się do podłączenia tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do odbiornika, który jest znacznie oddalony od wymienionych urządzeń Do telewizora należy doprowadzić tylko jedną skrętkę komputerową co ułatwia instalację urządzenia oraz poprawia estetykę instalacji

Obsługiwane rozdzielczości HDMI:	720p, 1080i, 1080p, 800 x 600, 1280 x 960, 1280 x 800, 1280x768, 1680x1050, 1360 x 768, 1366 x 768, 1600 x 900, 1024 x 768 3840 x 2160 - 4K UHD, max. 4096 x 2160
Maksymalny zasięg transmisji:	70 m @ UTP kat. 6 / 6A / 7 @ 4K UHD 50 m @ UTP kat. 5e @ 4K UHD
Obsługiwane formaty audio:	LPCM, DTS-HD, DTS-Audio, Dolby Digital 5.1CH, Dolby Atmos
Obsługiwany standard HDMI:	2.0
HDCP:	2.2
Wybrane cechy:	Odbiornik IR / Nadajnik IR - Zewnętrzny Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją Brak opóźnień w przesyle wideo Wbudowany rozgałęźnik sygnału HDMI w nadajniku Wbudowana ochrona antyelektrostatyczna Obsługa EDID Obsługa HDR10
Zasilanie:	5 V DC / 2 A - Nadajnik (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	8 W (łącznie)
Temperatura pracy:	-20 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.14 kg
Wymiary:	85 x 75.5 x 16.5 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika
Gwarancja:	2 lata

