

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/extender-hdmiusb-ex-120-4k-pro-p-215.html>

EXTENDER HDMI+USB-EX-120-4K-PRO



Cena	904,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HDMI+USB-EX-120-4K-PRO
Kod EAN	5902887094828

Opis produktu

Urządzenie umożliwia przesyłanie sygnału wysokiej rozdzielczości do odbiornika telewizyjnego wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową kat. 5 / 5E / 6; Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki; Maksymalny zasięg transmisji: 80 m - UTP kat. 5, 100 m - UTP kat. 5e, 120 m - UTP kat. 6 @ 4K, 200 m - Połączenie punkt-punkt; Obsługiwany standard HDMI: 2.0; HDCP: 1.4 / 2.2; Wybrane cechy: Obsługa funkcji KVM, Praca w konfiguracji Punkt-Punkt oraz Punkt-Wielopunkt;

Urządzenie umożliwia przesyłanie sygnału wysokiej rozdzielczości do odbiornika telewizyjnego wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową kat. 5 / 5E / 6 Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki Do telewizora należy doprowadzić tylko jedną skrętkę komputerową co ułatwia instalację urządzenia oraz poprawia estetykę instalacji

Obsługiwane rozdzielczości HDMI:	max. 4096 x 2160 px 4K DCI @ 60 Hz / 3840 x 2160 px 4K UHD @ 60 Hz
Maksymalny zasięg transmisji:	80 m - UTP kat. 5 @ 4K, 100 m - UTP kat. 5e @ 4K, 120 m - UTP kat. 6 @ 4K, 200 m - Połączenie punkt-punkt
Obsługiwane formaty audio:	Obsługa LPCM 2.0
Obsługiwany standard HDMI:	2.0
HDCP:	1.4 / 2.2
Wybrane cechy:	Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki Obsługa funkcji KVM, Przewód HDMI : max. 5 m Szybka transmisja danych : 18 Gbps Opóźnienie transmisji : 120 ... 170 ms @ 60 Hz 4K, 80 ... 110 ms @ 1080p Ochrona odgromowa, ochrona przeciwprzepięciowa, ochrona ESD - IEC 61000-4-2, ±4kV contact, ±8kV air Praca w konfiguracji Punkt-Punkt oraz Punkt-Wielopunkt Dedykowany do pracy ciągłej 24/7 W zestawie kabel USB-A / USB-A
Zasilanie:	Nadajnik : 5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) Odbiornik : 5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	Nadajnik ≤ 3.5 W Odbiornik ≤ 2.5 W
Temperatura pracy:	-20 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.24 kg - Nadajnik 0.24 kg - Odbiornik
Wymiary:	110 x 90 x 26 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika

Gwarancja:	2 lata
------------	--------