

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/extender-hdmiusb-ex-70-4k-pro-p-2620.html>

EXTENDER HDMI+USB-EX-70-4K-PRO



Cena	342,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HDMI+USB-EX-70-4K-PRO
Kod EAN	5902887085895

Opis produktu

Urządzenie umożliwia przesyłanie sygnału wysokiej rozdzielczości do odbiornika telewizyjnego wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową kat. 6 / 6A / 7; Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki; Maksymalny zasięg transmisji: 40 m @ 4K UHD, 70 m @ 1080p; Wybrane funkcje: Obsługa funkcji KVM, Obsługa HDR, Obsługa PoC; Wybrane cechy: Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją, Brak opóźnień w przesyłaniu wideo;

Urządzenie umożliwia przesyłanie sygnału wysokiej rozdzielczości do odbiornika telewizyjnego wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową kat. 6 / 6A / 7 Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki Do telewizora należy doprowadzić tylko jedną skrętkę komputerową co ułatwia instalację urządzenia oraz poprawia estetykę instalacji

Obsługiwane rozdzielczości HDMI:	max. 4K UHD @ 30 Hz
Maksymalny zasięg transmisji:	40 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 4K UHD, 70 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 1080p
Wybrane funkcje:	Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki Obsługa funkcji KVM, HDMI 1.4 HDCP 1.4 Obsługa HDR, Obsługa Audio: DTS, DTS-HD, PCM, LPCM Obsługa PoC - wymagane zasilanie tylko modułu TX Ochrona ESD - IEC 61000-4-2, ±4kV contact, ±8kV air
Wybrane cechy:	Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją, Brak opóźnień w przesyłaniu wideo, Brak opóźnień przy sterowaniu myszką Dedykowany do pracy ciągłej 24/7 W zestawie kabel USB-A / USB-A
Zasilanie:	5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	-20 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.12 kg - Nadajnik 0.13 kg - Odbiornik
Wymiary:	77 x 60 x 20 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika
Gwarancja:	2 lata