

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/fotokomorka-faac-xp20d-komplet-txrx-p-3142.html>

FOTOKOMÓRKA FAAC-XP20D KOMPLET TXRX

Cena	379,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FAAC-XP20D
Kod EAN	8055195012378

Opis produktu

Fotokomórki przeznaczone są do współpracy z systemami automatyki bramowej; Kąt promieniowania: $\pm 7^\circ @ 20\text{ m}$, $\pm 13.5^\circ @ 5\text{ m}$; Zasięg działania: 20 m; Czas reakcji: 13 ms; Zasilanie: 24 V AC/DC; Liczba wyjść przekaźnikowych: 1; Obciążalność styków: max. 60 VA / 24 W; Wyjście: 1 x NC; Wybrane cechy: Kąt regulacji $\pm 90^\circ$ w poziomie;

Fotokomórki przeznaczone są do współpracy z systemami automatyki bramowej. Fotokomórki posiadają możliwość regulacji kąta w poziomie. Zestaw składa się z nadajnika oraz odbiornika.

Z nadajnika wysyłana jest wiązka podczerwieni do odbiornika. Jeżeli w polu stworzonej bariery pojawi się obiekt (np. samochód lub człowiek) fotokomórka zareaguje wysyłając sygnał do zmiany stanu na wejściu centrali sterującej.

Urządzenia są odporne na przenikanie wilgoci, wyposażone w obudowę chroniącą przed niepożądanym działaniem promieni słonecznych.

Kąt promieniowania:	$\pm 7^\circ @ 20\text{ m}$, $\pm 13.5^\circ @ 5\text{ m}$
Zasięg działania:	20 m
Czas reakcji:	13 ms
Zasilanie:	24 V AC/DC
Pobór prądu:	20 mA Nadajnik 30 mA Odbiornik
Liczba wyjść przekaźnikowych:	1
Obciążalność styków:	max. 60 VA / 24 W
Wyjście:	1 x NC
Wybrane cechy:	Współpraca z systemem automatyki bramowej FAAC Kąt regulacji $\pm 90^\circ$ w poziomie Montaż natynkowy / na kolumnie Odporność na zmiany warunków środowiskowych Tworzywo sztuczne
Obudowa:	
Klasa szczelności:	IP54
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C

Waga:	0.070 kg Nadajnik 0.076 Odbiornik
Wymiary:	130 x 42 x 41 mm Nadajnik / Odbiornik
Producent / Marka:	FAAC
Gwarancja:	2 lata