

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/fotokomorka-faac-xp20wd-komplet-txrx-p-3144.html>

FOTOKOMÓRKA FAAC-XP20WD KOMPLET TXRX

Cena	548,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FAAC-XP20WD
Kod EAN	8055195012392

Opis produktu

Fotokomórki przeznaczone są do współpracy z systemami automatyki bramowej; Kąt promieniowania: $\pm 7^\circ @ 20\text{ m}$, $\pm 13.5^\circ @ 5\text{ m}$; Zasięg działania: 20 m, 10 m Bateria; Czas reakcji: 40 ms; Zasilanie: 12 ... 24 V AC/DC / Bateria : 3 V CR2 (brak w zestawie) Nadajnik, 12 ... 24 V AC/DC Odbiornik; Liczba wyjść przekaźnikowych: 1; Wyjście: 1 x NC; Wybrane cechy: Kąt regulacji $\pm 90^\circ$ w poziomie, Komunikacja bezprzewodowa - 4 Kanały, ;

Fotokomórki przeznaczone są do współpracy z systemami automatyki bramowej Komunikacja bezprzewodowa Fotokomórki posiadają możliwość regulacji kąta w poziomie Zestaw składa się z nadajnika oraz odbiornika

Z nadajnika wysyłana jest wiązka podczerwieni do odbiornika Jeżeli w polu stworzonej bariery pojawi się obiekt (np. samochód lub człowiek) fotokomórka zareaguje wysyłając sygnał do zmiany stanu na wejściu centrali sterującej

Urządzenia są odporne na przenikanie wilgoci, wyposażone w obudowę chroniącą przed niepożądanym działaniem promieni słonecznych

Kąt promieniowania:	$\pm 7^\circ @ 20\text{ m}$, $\pm 13.5^\circ @ 5\text{ m}$
Zasięg działania:	20 m, 10 m Bateria
Czas reakcji:	40 ms
Zasilanie:	12 ... 24 V AC/DC / Bateria : 3 V CR2 (brak w zestawie) Nadajnik,
Pobór prądu:	12 ... 24 V AC/DC Odbiornik 5 mA @ 24 V DC / 40 μA Bateria Nadajnik
Liczba wyjść przekaźnikowych:	30 mA Odbiornik 1
Wyjście:	1 x NC
Wybrane cechy:	Współpraca z systemem automatyki bramowej FAAC Kąt regulacji $\pm 90^\circ$ w poziomie, Komunikacja bezprzewodowa - 4 Kanały, Możliwość zainstalowania do 4 par fotokomórek w jednym systemie automatyki Zabezpieczenie przed zakłóceniami generowanymi przez zewnętrzne źródła światła (np. reflektory samochodowe LED) Montaż natynkowy / na kolumnie
Obudowa:	Odporność na zmiany warunków środowiskowych Tworzywo sztuczne

Klasa szczelności:	IP54
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	0.070 kg Nadajnik 0.076 Odbiornik
Wymiary:	130 x 42 x 41 mm Nadajnik / Odbiornik
Producent / Marka:	FAAC
Gwarancja:	2 lata