

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/fotokomorka-genius-vega-komplet-txrx-faac-p-3132.html>

FOTOKOMÓRKA GENIUS-VEGA KOMPLET TXRX FAAC

Cena	334,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GENIUS-VEGA
Kod EAN	8055195019728

Opis produktu

Fotokomórki przeznaczone są do współpracy z systemami automatyki bramowej; Kąt promieniowania: $\pm 7^\circ @ 20\text{ m}$, $\pm 13.5^\circ @ 5\text{ m}$; Zasięg działania: 20 m; Czas reakcji: 13 ms; Zasilanie: 24 V AC/DC; Liczba wyjść przekaźnikowych: 1; Obciążalność styków: max. 60 VA / 24 W; Wyjście: 1 x NC; Wybrane cechy: Funkcja autokorekcji;

Fotokomórki przeznaczone są do współpracy z systemami automatyki bramowej Fotokomórki GENIUS-VEGA posiadają funkcję automatycznego ustawiania w osi Zestaw składa się z nadajnika oraz odbiornika

Z nadajnika wysyłana jest wiązka podczerwieni do odbiornika Jeżeli w polu stworzonej bariery pojawi się obiekt (np. samochód lub człowiek) fotokomórka zareaguje wysyłając sygnał do zmiany stanu na wejściu centrali sterującej

Urządzenia są odporne na przenikanie wilgoci, wyposażone w obudowę chroniącą przed niepożądanym działaniem promieni słonecznych

Kąt promieniowania:	$\pm 7^\circ @ 20\text{ m}$, $\pm 13.5^\circ @ 5\text{ m}$
Zasięg działania:	20 m
Czas reakcji:	13 ms
Zasilanie:	24 V AC/DC
Pobór prądu:	20 mA Nadajnik 30 mA Odbiornik
Liczba wyjść przekaźnikowych:	1
Obciążalność styków:	max. 60 VA / 24 W
Wyjście:	1 x NC
Wybrane cechy:	Współpraca z systemem automatyki bramowej GENIUS Funkcja autokorekcji Zmodulowany strumień podczerwieni Dzięki kompaktowym rozmiarom zajmuje bardzo mało miejsca Montaż natynkowy / na kolumnie Odporność na zmiany warunków środowiskowych Zgodność z EN 12453 - Typ D - Kategoria 3 Tworzywo sztuczne
Obudowa:	
Klasa szczelności:	IP54

Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	0.040 kg Nadajnik 0.046 Odbiornik
Wymiary:	105 x 35 x 25 mm Nadajnik / Odbiornik
Producent / Marka:	FAAC / GENIUS
Gwarancja:	2 lata