

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/fotokomorka-genius-vegabus-komplet-txrx-faac-p-3133.html>

FOTOKOMÓRKA GENIUS-VEGA/BUS KOMPLET TXRX FAAC

Cena	379,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GENIUS-VEGA/BUS
Kod EAN	8055195019735

Opis produktu

Fotokomórki przeznaczone są do współpracy z systemami automatyki bramowej; Kąt promieniowania: $\pm 7^\circ @ 15 \text{ m}$, $\pm 13^\circ @ 5 \text{ m}$; Zasięg działania: 15 m; Czas reakcji: 20 ms; Zasilanie: 24 V DC - Magistrala BUS (G-Way); Wybrane cechy: Funkcja autokorekcji;

Fotokomórki przeznaczone są do współpracy z systemami automatyki bramowej. Fotokomórki GENIUS-VEGA/BUS posiadają funkcję automatycznego ustawiania w osi. Zestaw składa się z nadajnika oraz odbiornika.

Z nadajnika wysyłana jest wiązka podczerwieni do odbiornika. Jeżeli w polu stworzonej bariery pojawi się obiekt (np. samochód lub człowiek) fotokomórka zareaguje wysyłając sygnał do zmiany stanu na wejściu centrali sterującej.

Urządzenia są odporne na przenikanie wilgoci, wyposażone w obudowę chroniącą przed niepożądanym działaniem promieni słonecznych.

Kąt promieniowania:	$\pm 7^\circ @ 15 \text{ m}$, $\pm 13^\circ @ 5 \text{ m}$
Zasięg działania:	15 m
Czas reakcji:	20 ms
Zasilanie:	24 V DC - Magistrala BUS (G-Way)
Pobór prądu:	10 mA Nadajnik 10 mA Odbiornik
Wybrane cechy:	Współpraca z systemem automatyki bramowej GENIUS Możliwość zainstalowania do 16 par fotokomórek w jednym systemie automatyki Funkcja autokorekcji Zmodulowany strumień podczerwieni Dzięki kompaktowym rozmiarom zajmuje bardzo mało miejsca Montaż natynkowy / na kolumnie Odporność na zmiany warunków środowiskowych Zgodność z EN 12453 - Typ D - Kategoria 3
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności:	IP54
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C

Waga:	0.042 kg Nadajnik / Odbiornik
Wymiary:	105 x 35 x 25 mm Nadajnik / Odbiornik
Producent / Marka:	FAAC / GENIUS
Gwarancja:	2 lata