

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/gniazdo-dystrybucyjne-g-16r19-p-8177.html>

GNIAZDO DYSTRYBUCYJNE G-16/R19



Cena	390,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	G-16/R19
Kod EAN	5902887016264

Opis produktu

Liczba wyjść wideo: 16 szt. Gniazdo BNC ; Liczba wyjść zasilania: 16 szt. ; Maksymalny prąd zasilania: 2x10 A ;

G-16/R19 jest urządzeniem przeznaczonym do wygodnego połączenia 2x8 przewodów telewizji przemysłowej typu YAP oraz uporządkowanym rozgałęzieniu zasilania z jednego zasilacza większej mocy Gniazdo G-16/R19 rozgałęzia zasilanie do 2x8 wyjść, z których każde zabezpieczone jest bezpiecznikiem i posiada diodę LED informującą o jego przepaleniu (brak świecenia oznacza przepalenie bezpiecznika) G-16/R19 posiada trzy gniazda wejściowe zasilania, które są ze sobą połączone Nie ma znaczenia do którego złącza doprowadzimy zasilanie, co umożliwi połączenie albo za pomocą wtyku DC 2.1/5.5, albo odizolowanymi przewodami Pozwala to również łączyć szeregowo ze sobą łączówki np. zasilanie do gniazda DC IN, z zacisków kablowych DC IN, za pomocą przewodu WT-2.1 do drugiego gniazda G-16/R19 Urządzenie idealnie nadaje się do połączenia zasilacza z wtykiem 2.1/5.5mm z przewodami YAP75 zasilającymi kamery

Koniec z wiszącymi przewodami w szafie RACK! Zadbaj o estetykę okablowania

Kabel do telewizji przemysłowej YAP75-0.59/3.7+2x0.5 posiada 2 żyły po 0.5mm² Rezystancja teoretyczna to 3.4Ω/100m Producent przewodu podaje 5.5Ω/100m Zasilając kamerę napięciem DC 12V kablem YAP75 i zakładając spadek napięcia do 11V zasilanie można przesłać na odległości podane w poniższej tabelce

Standard:	CVBS - PAL / NTSC
Liczba wyjść wideo:	16 szt. Gniazdo BNC
Liczba wejść wideo:	16 szt. zaciski skręcane
Liczba wyjść zasilania:	16 szt. Zaciski kablowe
Liczba wejść zasilania:	6 szt. Gniazdo 2.1/5.5mm / zaciski kablowe
Maksymalny prąd zasilania:	2x10 A
Maksymalny prąd pojedynczego wyjścia:	1 A
Typ wkładek bezpiecznikowych:	1A/250V, 5/20mm, zwłoczne
Zasilanie:	8 ... 30 V DC (typowo 12V)
Pobór prądu urządzenia (dla różnych Uz):	12 V = 150 mA / 30 V = 250 mA
Przeznaczenie diod LED:	czerwona "POWER" - informuje o napięciu zasilania (DC IN) zielone "PWR LED" - informują o przepaleniu bezpiecznika (brak świecenia oznacza przepalenie bezpiecznika) żółte "VIDEO LED" - informują o obecności sygnału wideo
Maks. prąd:	150mA kamera - 98 metrów (R=3,40hm/100m) 150mA kamera - 60 metrów (R=5,50hm/100m) 650mA kamera + termostat - 22 metry (R=3,40hm/100m)

Montaż:	650mA kamera + termostat - 14 metrów (R=5,5Ohm/100m) Rack 10"
Obudowa:	Metal
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-50 °C ... 55 °C /
Waga:	0.6 kg
Wymiary:	480 x 48 x 44 mm
Producent / Marka:	DELTA
Gwarancja:	3 lata