

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/gniazdo-dystrybucyjne-g-16r19-uhd-p-5703.html>

GNIAZDO DYSTRYBUCYJNE G-16/R19-UHD

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	G-16/R19-UHD
Kod EAN	5902887057090

Opis produktu

Standard: AHD - 8 Mpx 4K UHD, HD-CVI - 8 Mpx, HD-TVI - 8 Mpx ; Liczba wyjść wideo: 16 szt. Gniazdo BNC ; Liczba wyjść zasilania: 16 szt. ; Maksymalny prąd zasilania: 2 x 8 A ;

G-16/R19-UHD jest urządzeniem przeznaczonym do wygodnego i trwałego połączenia 16 przewodów koncentrycznych telewizji przemysłowej (np. typu YAP), oraz rozgałęzienia zasilania z zewnętrznego zasilacza na 16 wyjść, z których każde zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym, oraz posiada diodę LED informującą o jego przepaleniu. Przewody koncentryczne mocuje się przy pomocy mało stratnych zacisków śrubowych (zacisk żyły i ekranu przewodu)

Najważniejsze cechy urządzenia:

Dedykowane jest do aplikacji wykorzystujących standardy sygnału wideo: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL

~~Os~~zczędność miejsca w szafie Rack – gniazdo dystrybucyjne w jednym panelu 1U

~~Me~~zawodna konstrukcja

~~Ła~~twy montaż kabla koncentrycznego: zacisk żyły i ekranu przewodu łączy kabel z gniazdami BNC

~~16~~ wyjść zasilania z ochroną przeciwzwarciową zabezpieczonych bezpiecznikami topikowymi 1A

~~Ka~~żde wyjście posiada zieloną diodę LED, która świeci w trakcie normalnej pracy (brak świecenia oznacza przepalenie bezpiecznika topikowego)

~~Cz~~zerwona dioda LED (POWER) informuje o napięciu z zasilacza zewnętrznego

%s

Standard:	AHD - 8 Mpx 4K UHD, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL / NTSC
Liczba wyjść wideo:	16 szt. Gniazdo BNC
Liczba wejść wideo:	16 szt. zaciski skręcane
Liczba wyjść zasilania:	16 szt. Zaciski kablowe
Liczba wejść zasilania:	2 x 1 szt. Gniazdo DC 2.1/5.5mm 2 x 2 szt. Zaciski kablowe
Maksymalny prąd zasilania:	2 x 8 A
Maksymalny prąd pojedynczego wyjścia:	1 A
Typ wkładek bezpiecznikowych:	1A/250V, 5/20mm, zwłoczne
Zasilanie:	3 ... 30 V DC (typowo 12V)
Przeznaczenie diod LED:	czerwona "DC IN" - informuje o napięciu zasilania (DC IN) zielone "PWR" - informują o przepaleniu bezpiecznika (brak świecenia oznacza przepalenie bezpiecznika)
Montaż:	RACK 19", 1U
Obudowa:	Metalowa

Kolor:	Czarny
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-40 °C ... 55 °C /
Waga:	0.55 kg
Wymiary:	483 x 44 x 70 mm
Producent / Marka:	DELTA
Gwarancja:	5 lat