

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/inteligentny-sterownik-rolet-arsc-200-be-wave-230nbspv-ac-satel-p-1184.html>

INTELIAGENTNY STEROWNIK ROLET ARSC-200 BE WAVE 230 V AC SATEL

Cena	211,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ARSC-200
Kod EAN	5905033338845

Opis produktu

Liczba wejść: 2 ; Liczba wyjść: 2 (1 x Silnik) ; Napięcie znamionowe: 230 V AC ; Typ złącza: przewody ; Pasma częstotliwości: 868.0 MHz ... 868.6 MHz (ABAX2) ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): ; Wybrane cechy: Zdalne sterowanie i zarządzanie, Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, Automatyczne wykrywanie czasu przesuwu żaluzji / rolety i czasu regulacji lameli, ;

Sterownik ARSC-200 służy do podnoszenia i opuszczania rolet lub otwierania i zamykania żaluzji poziomych oraz okien z napędem elektrycznym Steruje urządzeniami z silnikiem 230 V AC z wyłącznikami krańcowymi

ARSC-200 współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym BE WAVE Urządzenie komunikuje się bezprzewodowo z kontrolerem systemu z wykorzystaniem technologii ABAX2 Do zarządzania dedykowana jest aplikacja **BE WAVE**

System **BE WAVE** to rodzina wyjątkowych urządzeń bezprzewodowych, wprowadzających rozwiązania smart do twojego domu, realizujących funkcje automatyki domowej, ochronę przed intruzami, analizę odczytów z czujników i wykrywanie oraz reakcję na zdarzenia

Współpraca:	System BE WAVE
Zastosowanie:	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony
Liczba wejść:	2
Liczba wyjść:	2 (1 x Silnik)
Napięcie znamionowe:	230 V AC / 50 Hz
Pobór mocy:	0.45 W (tryb czuwania) max. 1 W
Obciążalność styków:	1.7 A @ 230 V
Maksymalne obciążenie wyjść:	350 W
Typ złącza:	przewody
Pasma częstotliwości:	868.0 MHz ... 868.6 MHz (ABAX2)
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Współpraca z kontrolerami serii Smart-Hub :

Darmowa

	<p>aplikacja BE WAVE na Android</p> <p>Darmowa aplikacja BE WAVE na iOS</p> <p>Zdalne sterowanie i zarządzanie, Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, Automatyczne wykrywanie czasu przesuwu żaluzji / rolety i czasu regulacji lameli, Wykrywanie problemów z roletą / żaluzją (brak zasilania, błędne położenie, zacięcie mechaniczne, przegrzanie silnika)</p> <p>2 Wejścia :</p> <ul style="list-style-type: none"> - możliwość podłączenia podwójnego przycisku dzwonkowego lub przełącznika żaluzjowego - możliwość sterowania dowolnymi urządzeniami w systemie <p>Komunikacja dwukierunkowa Szyfrowanie danych AES-128 Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję Zdalna konfiguracja Zdalna aktualizacja oprogramowania</p>
Wybrane cechy:	
Obudowa:	Montaż w dedykowanych puszkach podtynkowych 60 mm Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 ± 3 %
Waga:	0.04 kg
Wymiary:	47 x 47 x 22 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata