

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/inteligentny-sterownik-rolet-shutterbox-dc-v2blebox-wi-fi-12nbsp-24nbspv-dc-p-2824.html>



INTELIAGENTNY STEROWNIK ROLET SHUTTERBOX-DC-V2/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC

Cena	177,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SHUTTERBOX-DC-V2/BLEBOX
Kod EAN	5900168580107

Opis produktu

Napięcie znamionowe: 12 ... 24 V DC ; Liczba wejść: 2 ; Liczba wyjść: 2 ; Typ złącza: zaciski skręcane ; Komunikacja bezprzewodowa: Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g ; Wybrane cechy: harmonogram, programator czasowy, tryb wschodu i zachodu słońca, dostęp zdalny, kontrola głosem, Obsługa technologii µWiFi ;

Sterownik SHUTTERBOX-DC-V2/BLEBOX umożliwia zdalne sterowanie roletami z ustaleniem określonej pozycji zatrzymania rolet. Możliwe jest również sterowanie procentem otwarcia lameli w roletach fasadowych oraz sterowanie oknem dachowym, markizą, ekranem rzutnika, a nawet zasłonami. Sterownik może działać z mechanicznymi i elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi oraz z silnikami bez wyłączników krańcowych (przeciążeniowo).

Do pracy z pełną funkcjonalnością, urządzenie wymaga przyłączenia do domowej sieci Wi-Fi. Sterowanie urządzeniami BleBox przez chmurę wymaga dodatkowo połączenia domowej sieci z Internetem oraz włączenia funkcji "Zdalny dostęp" w konfiguracji urządzenia.

Poza bezpośrednim sterowaniem, urządzenie posiada możliwość zaprogramowania harmonogramu otwierania i zamykania oraz powiązania z różnymi zdarzeniami systemowymi. Kontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu).

Uwaga! %s Sterowanie urządzeniem za pomocą fizycznego przełącznika odbywa się za pomocą zwarcia / rozwarcia styku IN do masy. Urządzenie może działać z przyciskami monostabilnymi (chwilowymi).

Zastosowanie:	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony
Napięcie znamionowe:	12 ... 24 V DC
Maksymalne łączne obciążenie:	
Całkowity maksymalny prąd:	4.5 A (max)
Liczba wejść:	3 A @ 180 s @ 200 g - Zabezpieczenie termiczne 2
Liczba wyjść:	2
Typ złącza:	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa:	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g

Dostęp z telefonu komórkowego:	Darmowa aplikacja wBox na Android Darmowa aplikacja wBox na iOS
Wybrane cechy:	<p> harmonogram, programator czasowy, tryb wschodu i zachodu słońca, dostęp zdalny, kontrola głosem, Obsługa technologii µWiFi Możliwość działania z mechanicznymi i elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi Możliwość działania z silnikami bez wyłączników krańcowych (przeciążeniowo) Funkcja "powolnego startu" Automatyczna kalibracja Tworzywo sztuczne </p>
Obudowa:	Automatyczna kalibracja Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności:	IP20
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.02 kg
Wymiary:	38 x 33 x 20 mm
Producent / Marka:	BleBox
Gwarancja:	2 lata